

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-optima-6x110-swsds-o-6-110-schmith-p-32578.html>



WIERTŁO SDS Optima 6x110 SWSDS-O-6 110 SCHMITH

Cena brutto	3,34 zł
Cena netto	2,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWSDS-O-6/110
Kod producenta	SWSDS-O-6/110
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus Optima 6x110 mm SCHMITH

Wiertło udarowe z chwytem SDS Plus do wiercenia w betonie, kamieniu i materiałach ceramicznych. Wykonane ze stali stopowej z głowicą z węgla spiekanego, zaprojektowane do pracy z młotowiertarkami.

Srednica 6 mm
Długość całkowita 110 mm
Długość robocza 50 mm
Typ uchwytu SDS Plus

Charakterystyka techniczna

Głowica z węgla spiekanego

Materiał widialny charakteryzuje się twardością zbliżoną do diamentu, co umożliwia wiercenie w betonie i kamieniu. Geometria centrująca ułatwia precyzyjne rozpoczęcie pracy w wyznaczonym punkcie bez ześlizgiwania się wiertła.

Spirala S4

Podwójna spirala o zoptymalizowanym profilu zapewnia efektywne odprowadzanie pyłu i odłamków z otworu. Zmniejsza to opór podczas wiercenia, redukuje nagrzewanie się narzędzia i wydłuża jego żywotność.

Uchwyt SDS Plus

System mocowania stosowany w młotowierkarkach do średnicy wiertła 4-32 mm. Pozwala na szybką wymianę narzędzi bez użycia kluczy oraz przenosi siłę uderzenia bezpośrednio na wiertło, zwiększając wydajność pracy.

Stal stopowa hartowana

Korpus poddany obróbce cieplnej zapewnia odporność na skręcanie i zginanie podczas pracy z materiałami o wysokiej twardości. Zwiększa trwałość narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	SWSDS-O-6/110
Seria	Optima
Średnica wiertła	6 mm
Długość całkowita	110 mm
Długość robocza	50 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał głowicy	Węglik spiekany (widia)
Materiał korpusu	Stal stopowa hartowana
Typ spirali	Podwójna S4
Kod produktu (SKU)	SWSDS-O-6/110

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych
- Instalacje elektryczne i sanitarne w betonie
- Montaż kołków rozporowych i kotew chemicznych
- Prace w cegle pełnej i silikatowej
- Wiercenie w kamieniu naturalnym i sztucznym
- Obróbka pustaków ceramicznych
- Przygotowanie otworów pod uchwyty i wsporniki
- Prace instalacyjne w starych murach ceglanych

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło pasuje do wszystkich młotowiertarek wyposażonych w uchwyt SDS Plus. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że urządzenie obsługuje wiertła o średnicy 6 mm oraz posiada funkcję uderzenia – jest ona niezbędna do efektywnego wiercenia w betonie i kamieniu.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wiercenia w betonie zbrojonym należy zachować ostrożność – kontakt z prętami zbrojeniowymi może uszkodzić głowicę z węgliką. W takich przypadkach zaleca się stosowanie wiertel specjalnie przystosowanych do betonu zbrojonego.

Długość robocza 50 mm określa maksymalną głębokość otworu, jaką można wykonać. Przy planowaniu prac montażowych należy uwzględnić tę wartość, szczególnie przy instalacji dłuższych kołków rozporowych.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić wiertło z pyłu betonowego i sprawdzić stan głowicy. Regularne czyszczenie uchwytu SDS Plus zapewnia prawidłowe mocowanie w młotowiertarce i bezpieczną pracę.

Produkty powiązane

Do pracy z tym wiertłem przydatne mogą być: wiertła SDS Plus o większych średnicach z serii Optima, kołki rozporowe 6 mm, adaptery do odsysania pyłu, zestawy wiertel udarowych do betonu oraz akcesoria do młotowiertarek SDS Plus.

...