

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-optima-8x310-swsds-o-8-310-schmith-p-32586.html>

—

WIERTŁO SDS Optima 8x310 SWSDS-O-8 310 SCHMITH

Cena brutto	7,02 zł
Cena netto	5,71 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWSDS-O-8/310
Kod producenta	SWSDS-O-8/310
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Plus Optima 8x310 mm SCHMITH

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie, kamieniu i innych materiałach budowlanych o dużej gęstości. Wykonane ze stali AISI A322/G5140 z końcówką z węgliku spiekanego i podwójną spiralą do efektywnego odprowadzania urobku.

Średnica 8 mm
Długość całkowita 310 mm
Uchwyt SDS Plus
Materiał ostrza Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Stal AISI A322/G5140
Specjalna stal stopowa według normy American Iron Steel Institute charakteryzująca się zwiększoną odpornością na zginanie, ścieranie i skręcanie. Dodatek manganu zwiększa uduchność i twardość, chrom poprawia odporność na ścieranie, a krzem wpływa na sprężystość i wytrzymałość materiału.

--

Końcówka z węgliką spiekanego

Ostrze wykonane z węgliką spiekanego zachowuje właściwości skrawające przez długi czas eksploatacji. Materiał ten charakteryzuje się twardością zbliżoną do diamentu, co pozwala na efektywne wiercenie w materiałach o dużej gęstości bez szybkiego tępienia się ostrza.

Podwójna spirala

Geometria z dwoma rowkami spiralnymi zapewnia skuteczne i szybkie odprowadzanie urobku z otworu podczas wiercenia. Zmniejsza to ryzyko zakleszczenia wiertła i przyspiesza proces pracy, szczególnie przy głębokich otworach.

Uchwyt SDS Plus

Standardowy system mocowania do młotów udarowych i wkrętarek udarowych. Zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy oraz stabilne przenoszenie momentu obrotowego i energii uderu. Kompatybilny z większością profesjonalnych elektronarzędzi.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWSDS-O-8/310
Średnica wiertła	8 mm
Długość całkowita	310 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Materiał korpusu	Stal AISI A322/G5140
Materiał ostrza	Węglik spiekany
Typ spirali	Podwójna
Obróbka cieplna	Tak (ulepszona)
Kod EAN	5902004718569
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Wiercenie w betonie konstrukcyjnym i zbrojonym
- Wykonywanie otworów w kamieniu naturalnym i sztucznym
- Prace w ceglach pełnych i klinkierowych
- Montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Instalacja kotew chemicznych i mechanicznych
- Wiercenie otworów pod kołki rozporowe i wkręty rozprężne
- Prace instalacyjne w budownictwie i remontach

-
- Przygotowanie otworów pod przewody i rury

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło przeznaczone jest do młotów udarowych i wkrętarek udarowych wyposażonych w uchwyt SDS Plus. Nie należy używać w zwykłych wiertarkach bez funkcji udaru. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy wiertło jest prawidłowo zablokowane w uchwycie.

Zalecenia dotyczące pracy

Podczas wiercenia należy utrzymywać prostopadłe ustawienie narzędzia względem powierzchni. Zaleca się okresowe wycofywanie wiertła z otworu w celu usunięcia urobku, szczególnie przy głębokich otworach. Po zakończeniu pracy wiertło należy oczyścić z pyłu i zabezpieczyć przed wilgocią.

Parametry pracy

Prędkość obrotowa i siła nacisku powinny być dostosowane do twardości materiału i średnicy wiertła. W przypadku wiercenia w betonie zbrojonego zaleca się zmniejszenie prędkości przy przebicie przez zbrojenie. Nadmierna siła docisku może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia ostrza.