

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-10310-mm-yt-419766-yato-p-69177.html>

Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 10×310 mm YT-419766 YATO

Cena brutto	32,57 zł
Cena netto	26,48 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419766
Kod producenta	YT-419766
Kod EAN	5906083127816
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 10×310 mm YT-419766 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie zwykłym i zbrojonym (żelbecie). Czteroostrza głowica zapewnia stabilne centrowanie i efektywne kruszenie materiału nawet przy kontakcie z prętami zbrojeniowymi.

Średnica robocza 10 mm
Długość całkowita 310 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrza głowica robocza

W odróżnieniu od głowic dwuostrzowych, układ czterech ostrzy równomiernie rozkłada siły uderu na obwodzie otworu. Efektem jest lepsze centrowanie wiertła, mniejsza tendencja do bocznych odchyłeń oraz skuteczniejsze kruszenie materiału — szczególnie istotne

przy trafieniu na pręt zbrojeniowy.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus (znany też jako SDS+) to system mocowania stosowany przez większość producentów młotowiertarek w klasie do 5 kg. Wiertło zatrzaśkuje się bez użycia klucza i nie wymaga dokręcania — jednocześnie pozwala na swobodny ruch wzdłużny, co jest warunkiem prawidłowego przenoszenia energii uderu z mechanizmu pneumatycznego narzędzia.

Przystosowanie do pracy w żelbecie

Zbrojony beton stawia wiertłu szczególne wymagania: ostrza muszą być na tyle twarde, by nie ulegały odkształceniu przy kontakcie ze stalą. Konstrukcja wiertła uwzględnia te warunki pracy, co pozwala kontynuować wiercenie po natrafieniu na zbrojenie bez konieczności zmiany narzędzia.

Skuteczne odprowadzanie urobku

Spiralny rowek wiertła (kanał ewakuacyjny) transportuje pokruszony materiał na zewnątrz otworu w trakcie wiercenia. Sprawne odprowadzanie urobku zapobiega zatykaniu otworu, redukuje tarcie i zmniejsza ryzyko przegrzania końcówki — co bezpośrednio przekłada się na trwałość narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419766
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica robocza	10 mm
Długość całkowita	310 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Tryb pracy	Wiercenie z udarem

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie konstrukcyjnym i architektonicznym
- Wiercenie w żelbecie — ścianach, słupach, stropach i fundamentach
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i chemiczne

-
- Montaż instalacji elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych w betonie
 - Wiercenie otworów pod śruby i elementy mocujące w konstrukcjach budowlanych
 - Prace remontowe i rozbiórkowe wymagające wiercenia w starym betonie

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje z każdą młotowiertarką wyposażoną w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie uchwytu na narzędziu — standard SDS Plus nie jest kompatybilny z uchwytami SDS Max ani Spline, stosowanymi w cięższych młotach wyburzeniowych. W razie wątpliwości należy odszukać instrukcję narzędzia lub sprawdzić oznaczenie na samym uchwycie.