

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-12260-mm-yt-419774-yato-p-69184.html>

Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 12×260 mm YT-419774 YATO

Cena brutto	34,07 zł
Cena netto	27,70 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419774
Kod producenta	YT-419774
Kod EAN	5906083127878
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 12×260 mm YT-419774 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie zwykłym i zbrojonym (żelbecie). Czteroostrzowa głowica robocza umożliwia efektywne kruszenie materiału nawet przy kontakcie z prętami stalowymi zbrojenia, zapewniając jednocześnie stabilne prowadzenie w osi otworu.

Średnica 12 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4 ostrza

Charakterystyka produktu

Czteroostrzowa głowica robocza

Cztery ostrza rozmieszczone symetrycznie na głowicy rozkładają siły uderu równomiernie po obwodzie otworu. Efektem jest lepsze centrowanie wiertła, mniejsze wibracje przenoszone na maszynę i operatora oraz skuteczniejsze kruszenie twardego kruszywa i

zbrojenia w porównaniu z głowicami dwuostrzowymi.

Uchwyt SDS Plus

Znormalizowany system mocowania SDS Plus (opracowany przez Bosch) umożliwia beznarzędziowy montaż w każdej młotowiertarce wyposażonej w ten typ uchwytu. Rowki blokujące zapewniają pewne osadzenie trzpienia przy jednoczesnym swobodnym ruchu osiowym, który jest niezbędny do efektywnego przenoszenia energii uderu z mechanizmu pneumatycznego maszyny na wiertło.

Praca w żelbecie

Geometria ostrzy oraz dobór materiału końcówki pozwalają na kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na pręt zbrojeniowy. Jest to istotne przy wykonywaniu otworów w stropach, belkach i słupach żelbetowych, gdzie napotkanie zbrojenia jest nieuniknione, a konieczność zmiany narzędzia lub miejsca otworu generuje stratę czasu i materiału.

Odprowadzanie urobku

Spiralny rowek wiertła transportuje pokruszone frakcje betonu na zewnątrz otworu podczas wiercenia. Sprawne usuwanie urobku zapobiega blokowaniu wiertła, redukuje nagrzewanie się końcówki i przekłada się na wyższą wydajność pracy, szczególnie przy wierceniu na większą głębokość — jak w przypadku tego modelu o długości 260 mm.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419774
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica wiercenia	12 mm
Długość całkowita	260 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Typ pracy	Wiercenie uderowe (z udarem)

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie zwykłym i zbrojonym (żelbecie)
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Montaż mocowań w stropach i ścianach żelbetowych

-
- Prace instalacyjne — przepusty dla rur i kabli w konstrukcjach betonowych
 - Wiercenie otworów pod śruby i elementy złączne w podłożach betonowych
 - Głębokie wiercenie w elementach konstrukcji budowlanych

Kompatybilność z maszyną

Wiertło współpracuje z każdą młotowiertarką wyposażoną w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana maszyna dysponuje uchwytem SDS Plus — nie jest to ten sam standard co SDS Max (stosowany w cięższych udarowych wiertarkach rotacyjnych) ani tradycyjny uchwyt trójszczękowy. Informacja o typie uchwyty znajduje się w dokumentacji technicznej maszyny lub na jej tabliczce znamionowej.