

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-16210-mm-yt-419793-yato-p-69195.html>



Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16×210 mm YT-419793 YATO

Cena brutto	49,15 zł
Cena netto	39,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419793
Kod producenta	YT-419793
Kod EAN	5906083127984
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16×210 mm YT-419793 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie zwykłym i zbrojonym (żelbecie). Czteroostrowa głowica robocza umożliwia skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie z prętami zbrojeniowymi, zachowując stabilność prowadzenia w osi otworu.

Średnica wiertła 16 mm
Długość całkowita 210 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy zamiast standardowych dwóch zapewnia równomierniejsze rozłożenie sił uderu na przekrój otworu. Efektem jest lepsze centrowanie wiertła, mniejsze drgania boczne i skuteczniejsze kruszenie twardych agregatów oraz zbrojenia stalowego.

Uchwyt SDS Plus

Znormalizowany system mocowania SDS Plus (opracowany przez Bosch) pozwala na szybki, beznarzędziowy montaż i demontaż wiertła w młotowiertarce. Rowki uchwyty przenoszą energię uderzenia bezpośrednio na wiertło, jednocześnie umożliwiając jego swobodny ruch osiowy podczas pracy.

Przeznaczenie do żelbetu

Konstrukcja ostrzy jest przystosowana do pracy w kontakcie z prętami zbrojeniowymi. Wiertło nie ulega gwałtownemu zatrzymaniu przy natrafieniu na stal — ostrza stopniowo przecinają zbrojenie, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia narzędzia i wiertarki.

Odprowadzanie urobku

Spiralny rowek wiertła transportuje pokruszony materiał z dna otworu ku górze. Sprawne odprowadzanie urobku zapobiega blokowaniu wiertła w otworze, skraca czas wiercenia i ogranicza nagrzewanie się narzędzia podczas intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419793
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica wiertła	16 mm
Długość całkowita	210 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Tryb pracy	Wiercenie z udarem

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie konstrukcyjnym i zbrojonym
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Montaż instalacji elektrycznych, wodnych i sanitarnych w ścianach betonowych
- Wiercenie otworów pod śruby i łączniki w stropach i słupach
- Prace montażowe na budowach i w obiektach przemysłowych
- Wiercenie otworów przelotowych w płytach betonowych

Kompatybilność z wiertarkami

Wiertło współpracuje z każdą młotowiertarką wyposażoną w uchwyt SDS Plus. Przed użyciem należy upewnić się, że wiertarka pracuje w trybie wiercenia z udarem (tryb SDS lub tryb młota z wierceniem). Wiertła SDS Plus nie są kompatybilne z uchwytem SDS Max ani z tradycyjnymi uchwytemi trójśczękowymi bez adaptera.