

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-16260-mm-yt-419794-yato-p-69196.html>



Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16×260 mm YT-419794 YATO

Cena brutto	52,58 zł
Cena netto	42,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419794
Kod producenta	YT-419794
Kod EAN	5906083127991
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16×260 mm YT-419794 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie i żelbecie. Czteroostrowa głowica robocza umożliwia skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym, zapewniając stabilne prowadzenie otworu na całej długości wiercenia.

Średnica 16 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy rozmieszczonych symetrycznie zapewnia równomierne rozłożenie sił skrawania. W praktyce przekłada się to na lepsze centrowanie wiertła na starcie, mniejsze wibracje podczas pracy oraz skuteczniejsze kruszenie twardych frakcji kruszywa i

prętów zbrojeniowych w porównaniu z głowicami dwuostrzowymi.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus (znany też jako SDS+) to system mocowania opracowany z myślą o młotowiertarkach. Wiertło osadza się w uchwycie bez użycia klucza — wystarczy wsunąć i zablokować. Rowki uchwytu umożliwiają osiowy ruch wiertła, dzięki czemu energia uderu przenoszona jest bezpośrednio na materiał, a nie na wrzeciono maszyny.

Odporność na zbrojenie

Wiertło przystosowane jest do pracy w żelbecie — materiale, w którym beton przeplatany jest stalowymi prętami zbrojeniowymi. Trwała konstrukcja głowicy pozwala na kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na stal, bez konieczności przerywania pracy i zmiany narzędzia.

Skuteczne odprowadzanie urobku

Spiralny rowek wiertła (kanał helikalny) transportuje pokruszony materiał z dna otworu ku wylotowi. Sprawne odprowadzanie urobku zapobiega blokowaniu wiertła w otworze, redukuje tarcie i obniża temperaturę pracy narzędzia, co wydłuża jego żywotność.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419794
Producent	YATO
Średnica robocza	16 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Tryb pracy	Wiercenie udarowe (SDS Plus)

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie monolitycznym i prefabrykowanym
- Wiercenie w żelbecie z prętami zbrojeniowymi
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Wiercenie otworów pod kołki montażowe do mocowania instalacji

-
- Prace instalacyjne — przepusty dla rur i kabli w ścianach i stropach
 - Wiercenie otworów pod śruby fundamentowe i elementy osadcze
 - Prace remontowe i rozbiórkowe wymagające precyzyjnych otworów w konstrukcjach betonowych

Kompatybilność z maszynami

Wiertło współpracuje z każdą młotowiertarką wyposażoną w uchwyt SDS Plus. Przed użyciem należy upewnić się, że maszyna pracuje w trybie wiercenia udarowego (nie wiercenia bez udaru ani samego kucia). Średnica 16 mm wymaga młotowiertarki o odpowiedniej mocy — zalecane urządzenia o energii udaru co najmniej 2 J.