

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-16x1000-mm-yt-419801-yato-p-69193.html>

Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16x1000 mm YT-419801 YATO

Cena brutto	153,87 zł
Cena netto	125,10 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419801
Kod producenta	YT-419801
Kod EAN	5906083128035
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16x1000 mm YT-419801 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie i żelbecie. Czteroostrowa głowica umożliwia efektywne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym, a długość robocza 1000 mm pozwala wykonywać głębokie otwory przelotowe w konstrukcjach betonowych.

Średnica 16 mm
Długość całkowita 1000 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy zapewnia równomierne rozłożenie sił skrawających na obwodzie otworu. W praktyce oznacza to lepsze centrowanie wiertła, mniejsze wibracje podczas pracy oraz skuteczniejsze kruszenie twardych agregatów i prętów zbrojeniowych w

porównaniu z głowicami dwuostrzowymi.

Uchwyt SDS Plus

Znormalizowany system mocowania SDS Plus (opracowany przez Bosch) jest obsługiwany przez zdecydowaną większość młotowiertarek dostępnych na rynku. Rowkowe gniazdo uchwytu umożliwia swobodny ruch osiowy wiertła podczas udaru, co poprawia efektywność przenoszenia energii i skraca czas wiercenia.

Długość robocza 1000 mm

Wydłużona trzpień pozwala wykonywać otwory przelotowe przez stropy, ściany i inne masywne elementy konstrukcyjne bez potrzeby stosowania przedłużaczy. Spiralne rowki odprowadzające urobek wzdłuż całej długości wiertła zapobiegają blokowaniu otworu pyłem betonowym.

Przeznaczenie do żelbetu

Wiertło jest przystosowane do pracy w betonie zbrojonego. Geometria ostrzy i zastosowany materiał węglkowy pozwalają kontynuować wiercenie po natrafieniu na pręt stalowy, co jest istotne przy wykonywaniu otworów w płytach i belkach żelbetowych, gdzie lokalizacja zbrojenia nie zawsze jest znana.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419801
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica wiertła	16 mm
Długość całkowita	1000 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Tryb pracy	Wiercenie udarowe

Zastosowanie

- Wiercenie otworów przelotowych w stropach i ścianach żelbetowych
- Wykonywanie otworów pod kotwy chemiczne i mechaniczne
- Montaż instalacji elektrycznych, hydraulicznych i wentylacyjnych w betonie

-
- Wiercenie pod przepusty kablowe i rurowe w konstrukcjach budowlanych
 - Prace instalacyjne wymagające głębokich otworów bez przedłużaczy
 - Wiercenie w betonie z nieznanym lub gęstym układem zbrojenia

Kompatybilność z maszyną

Wiertło współpracuje z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed użyciem należy sprawdzić, czy maszyna obsługuje standard SDS Plus (nie SDS Max ani SDS Top). Większość młotowiertarek o mocy 500–1100 W dostępnych na rynku posiada uchwyt SDS Plus. Przy wierceniu na pełnej długości 1000 mm zaleca się stosowanie maszyn o mocy co najmniej 800 W, aby zapewnić skuteczne odprowadzanie urobku i stabilną pracę.