

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-16x160-mm-yt-419792-yato-p-69194.html>



Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16x160 mm YT-419792 YATO

Cena brutto	45,03 zł
Cena netto	36,61 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419792
Kod producenta	YT-419792
Kod EAN	5906083127977
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16x160 mm YT-419792 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie zwykłym i zbrojonym (żelbecie). Czteroostrowa głowica robocza umożliwia skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze stalowym zbrojeniem, zapewniając stabilne prowadzenie narzędzia w osi otworu.

Typ uchwytu SDS Plus
Średnica 16 mm
Długość całkowita 160 mm
Liczba ostrzy 4 ostrza

Charakterystyka techniczna

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy symetrycznie rozmieszczonych wokół osi wiertła równomiernie rozkłada siły skrawające. Przekłada się to na lepsze centrowanie w otworze, zmniejszenie wibracji przenoszonych na maszynę oraz skuteczniejsze kruszenie twardego kruszywa i

zbrojenia w porównaniu z wiertłami dwuostrzowymi.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus (Special Direct System) pozwala na szybki, beznarzędziowy montaż i demontaż wiertła w młotowiertarce. Rowkowany trzpień uchwyty efektywnie przenosi energię uderu z mechanizmu maszyny bezpośrednio na głowicę, co jest kluczowe przy wierceniu w materiałach mineralnych.

Spiralne rowki odprowadzające urobek

Geometria rowków transportuje pokruszony materiał z dna otworu ku jego wylotowi. Sprawne odprowadzanie urobku zapobiega blokowaniu wiertła, ogranicza nagrzewanie się narzędzia i skraca czas wiercenia — szczególnie istotne przy głębszych otworach.

Odporność na kontakt ze zbrojeniem

Wiertło przystosowane do pracy w żelbecie, gdzie podczas wiercenia może dojść do kontaktu głowicy ze stalowymi prętami zbrojeniowymi. Konstrukcja i materiał ostrzy pozwalają kontynuować pracę bez natychmiastowego uszkodzenia narzędzia, co odróżnia je od wiertel przeznaczonych wyłącznie do betonu niezbrojonego.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419792
Producent	YATO
Typ uchwyty	SDS Plus
Średnica wiercenia	16 mm
Długość całkowita	160 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie zwykłym i zbrojonym (żelbet)
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Wiercenie pod mocowania instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Prace montażowe w konstrukcjach żelbetowych
- Wykonywanie otworów przelotowych w stropach i ścianach betonowych

-
- Wiercenie pod śruby i elementy złączne w budownictwie przemysłowym

Kompatybilność z maszynami

Wiertło z uchwytem SDS Plus pasuje do wszystkich młotowiertarek wyposażonych w uchwyt SDS Plus, niezależnie od producenta. Przed użyciem należy upewnić się, że maszyna obsługuje tryb wiercenia udarowego (tryb młotowiertarki), ponieważ samo wiercenie obrotowe bez udaru jest nieefektywne w twardych materiałach mineralnych. Wiertła SDS Plus nie są kompatybilne z uchwytemi SDS Max ani standardowymi uchwytemi wiertarkowymi.