

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-16x310-mm-yt-419795-yato-p-69197.html>



Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16x310 mm YT-419795 YATO

Cena brutto	59,75 zł
Cena netto	48,58 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419795
Kod producenta	YT-419795
Kod EAN	5906083128004
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16x310 mm YT-419795 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie i żelbecie. Czteroostrzowa głowica robocza umożliwia skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym, zapewniając równomierne rozłożenie siły i stabilne prowadzenie narzędzia.

Średnica 16 mm
Długość całkowita 310 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4 ostrza

Charakterystyka techniczna

Czteroostrzowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy zamiast standardowych dwóch rozdziela siły uderu na większą powierzchnię. Przekłada się to na lepsze centrowanie wiertła w otworze, mniejsze vibracje podczas pracy oraz skuteczniejsze kruszenie twardych kruszyw i prętów

zbrojeniowych.

Uchwyt SDS Plus

Znormalizowany system mocowania SDS Plus umożliwia szybką wymianę narzędzia bez użycia klucza. Rowkowane gniazdo zapewnia pewne osadzenie wiertła w uchwycie młotowiertarki oraz efektywne przenoszenie energii uderu na głowicę roboczą.

Skuteczne odprowadzanie urobku

Geometria spirali wiertła umożliwia bieżące usuwanie pokruszonego materiału z otworu w trakcie wiercenia. Zapobiega to blokowaniu narzędzia, przegrzewaniu się głowicy oraz utracie efektywności przy wierceniu na większych głębokościach.

Odporność na kontakt ze zbrojeniem

Konstrukcja głowicy przystosowana jest do pracy w żelbecie, gdzie wiertło może napotkać stalowe pręty zbrojeniowe. Dzięki temu wiertło nadaje się do stosowania w konstrukcjach betonowych bez konieczności przerywania pracy i zmiany narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419795
Producent	YATO
Średnica wiertła	16 mm
Długość całkowita	310 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie zwykłym i zbrojonym (żelbet)
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Wiercenie otworów pod mocowania instalacji elektrycznych
- Prace instalacyjne — przepusty dla rur i przewodów
- Montaż elementów konstrukcyjnych i budowlanych
- Wiercenie otworów o zwiększonej głębokości w ścianach i stropach
- Prace remontowe w obiektach z konstrukcją żelbetową

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło z uchwytem SDS Plus współpracuje z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed montażem należy upewnić się, że uchwyt narzędzia jest oznaczony jako SDS Plus (nie SDS Max ani SDS Top — to różne, niekompatybilne standardy). Uchwyt SDS Plus jest najpowszechniejszy w elektronarzędziach klasy półprofesjonalnej i profesjonalnej o mocy od ok. 500 W wzwyż.