

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-16x450mm-yt-419798-yato-p-69198.html>

Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16x450mm YT-419798 YATO

Cena brutto	71,30 zł
Cena netto	57,97 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419798
Kod producenta	YT-419798
Kod EAN	5906083128011
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16x450mm YT-419798 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie zwykłym i zbrojonym. Czteroostrowa głowica robocza zapewnia skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym, a spiralne rowki odprowadzają urobek z otworu podczas pracy.

Średnica 16 mm
Długość całkowita 450 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4 ostrza

Charakterystyka wiertła

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy symetrycznie rozmieszczonych na głowicy zapewnia równomierne rozłożenie sił udaru. W praktyce przekłada się to na lepsze centrowanie wiertła na początku wiercenia, mniejsze wibracje przenoszone na narzędzie oraz skuteczniejsze

kruszenie twardego kruszywa i zbrojenia stalowego w betonie.

Uchwyt SDS Plus

Znormalizowany system mocowania SDS Plus (opracowany przez Bosch) umożliwia szybką wymianę wiertła bez użycia klucza. Rowki uchwytu przenoszą energię uderzenia bezpośrednio na wiertło, co jest istotne przy pracy z młotowiertarkami — wiertło może się swobodnie przesuwać osiowo podczas uderzenia, co zwiększa efektywność kruszenia materiału.

Odprowadzanie urobku

Spiralne rowki na trzonie wiertła transportują rozdrobniony materiał z dna otworu na zewnątrz podczas wiercenia. Sprawne odprowadzanie urobku zapobiega zatykaniu otworu, zmniejsza opory wiercenia i ogranicza przegrzewanie się narzędzia przy pracy na większych głębokościach.

Praca w żelbecie

Konstrukcja głowicy jest przystosowana do kontaktu ze zbrojeniem stalowym. Wiertło do żelbetu różni się od standardowego wiertła do betonu wzmocnieniem krawędzi tnących, co pozwala kontynuować wiercenie po natrafieniu na pręt zbrojeniowy bez konieczności zmiany narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419798
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica wiercenia	16 mm
Długość całkowita	450 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Typ pracy	Wiercenie udarowe (z młotowiertarką SDS Plus)

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie konstrukcyjnym i żelbecie
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Wiercenie otworów pod mocowania instalacji elektrycznych i sanitarnych

-
- Prace montażowe w ścianach i stropach betonowych
 - Wiercenie głębokich otworów w elementach żelbetowych
 - Wykonywanie przejść instalacyjnych przez ściany betonowe

Kompatybilność z narzędziem

Wiertło współpracuje wyłącznie z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w narzędziu — SDS Plus to standardowy uchwyt w młotowiertarkach o masie do ok. 5 kg. Wiertło nie jest przeznaczone do zwykłych wiertarek bez funkcji udaru ani do narzędzi z uchwytem SDS Max lub SDS Top.