

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-16x600-mm-yt-419799-yato-p-69199.html>

Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16x600 mm YT-419799 YATO

Cena brutto	86,47 zł
Cena netto	70,30 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419799
Kod producenta	YT-419799
Kod EAN	5906083128028
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 16x600 mm YT-419799 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie monolitycznym oraz żelbecie. Czteroostrowa głowica robocza umożliwia skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym, zachowując stabilność prowadzenia przez cały czas pracy.

Średnica 16 mm
Długość całkowita 600 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4 ostrza

Charakterystyka wiertła

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy zapewnia równomierne rozłożenie sił skrawania na obwodzie wiertła. W praktyce przekłada się to na lepsze centrowanie w otworze, mniejsze wibracje przenoszone na maszynę i operatora oraz skuteczniejsze kruszenie twardych frakcji

kruszywa i prętów zbrojeniowych.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus (Special Direct System) umożliwia szybki montaż i demontaż wiertła bez użycia klucza. Rowkowany trzpień blokuje wiertło osiowo, jednocześnie pozwalając mu na swobodny ruch wzdłużny — niezbędny do efektywnego przenoszenia energii uderu z młotowiertarki na materiał.

Efektywne odprowadzanie urobku

Spiralna linia śrubowa korpusu wiertła transportuje pokruszony materiał z dna otworu na powierzchnię. Sprawne odprowadzanie urobku zapobiega blokowaniu wiertła w otworze, zmniejsza tarcie i skraca czas wiercenia — szczególnie istotne przy głębokości 600 mm.

Odporność na pracę ze zbrojeniem

Wiertło przystosowane do kontaktu z prętami stalowymi w konstrukcjach żelbetowych. Trwałość głowicy pozwala kontynuować wiercenie po natrafieniu na zbrojenie, bez konieczności zmiany narzędzia na specjalistyczne wiertło do metalu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419799
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica wiertła	16 mm
Długość całkowita	600 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Typ pracy	Wiercenie uderowe

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie monolitycznym i prefabrykowanym
- Wiercenie w żelbecie — konstrukcjach ze zbrojeniem stalowym
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i chemiczne
- Wiercenie pod mocowania instalacji elektrycznych i sanitarnych

-
- Prace montażowe wymagające głębokich otworów (do 600 mm)
 - Wiercenie otworów pod szyny, wsporniki i elementy stalowe kotwione w betonie
 - Prace budowlane i remontowe w konstrukcjach betonowych

Kompatybilność z maszynami

Wiertło z uchwytem SDS Plus współpracuje z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus — jest to najszerszej stosowany standard w tej klasie narzędzi. Przed użyciem należy upewnić się, że moc i parametry udaru młotowiertarki odpowiadają wymaganiom dla wiertła o średnicy 16 mm. Producenci maszyn podają zalecany zakres średnic wiertel w instrukcji obsługi urządzenia.