

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-6110-mm-yt-419750-yato-p-69200.html>



Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 6×110 mm YT-419750 YATO

Cena brutto	10,44 zł
Cena netto	8,49 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419750
Kod producenta	YT-419750
Kod EAN	5906083127663
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 6×110 mm YT-419750 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie i żelbecie. Czteroostrowa głowica robocza zapewnia skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym, a spiralna rowkowana konstrukcja odprowadza urobek na bieżąco podczas pracy.

Średnica 6 mm
Długość całkowita 110 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy zamiast standardowych dwóch rozdziela siły skrawania na większą liczbę punktów kontaktu. Przekłada się to na lepsze centrowanie wiertła w otworze, mniejsze wibracje podczas pracy i skuteczniejsze kruszenie twardego betonu oraz

zbrojenia.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus umożliwia mocowanie wiertła w młotowiertarkach bez użycia klucza — wystarczy wsunąć trzonek do uchwytu. Rowkowany trzonek blokuje wiertło przed obrotem, jednocześnie pozwalając na swobodny ruch osiowy niezbędny do przenoszenia energii uderu.

Odprowadzanie urobku

Spiralne rowki na trzonie wiertła transportują pokruszony materiał z dna otworu na zewnątrz w trakcie wiercenia. Zapobiega to blokowaniu się wiertła, zmniejsza opory pracy i ogranicza przegrzewanie narzędzia przy głębszych otworach.

Przeznaczenie do żelbetu

Konstrukcja wiertła uwzględnia kontakt ze stalowym zbrojeniem — ostrza są odporne na pracę w warunkach, gdzie beton zawiera pręty stalowe. Wiertło nie wymaga przerywania pracy po natrafieniu na zbrojenie, co jest istotne przy wykonywaniu otworów montażowych w płytach i belkach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419750
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica	6 mm
Długość całkowita	110 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Tryb pracy	Wiercenie uderowe

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach i stropach betonowych
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wkręty do betonu
- Wiercenie w żelbecie z prętami stalowymi
- Prace instalacyjne — przejścia dla rur, przewodów elektrycznych

-
- Mocowania do konstrukcji betonowych w budownictwie
 - Wiercenie otworów pod kołki rozporowe do mocowania szafek, regałów i uchwytów

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło z uchwytem SDS Plus pasuje do wszystkich młotowiertarek wyposażonych w uchwyt SDS Plus, niezależnie od producenta. Przed użyciem należy upewnić się, że maszyna pracuje w trybie wiercenia udarowego (nie samo obracanie). Średnica 6 mm i długość 110 mm odpowiadają typowym otworom pod kołki rozporowe M6 przy niedużej głębokości zakotwienia — do ok. 50–60 mm roboczej głębokości otworu.