

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-6160-mm-yt-419751-yato-p-69201.html>



Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 6×160 mm YT-419751 YATO

Cena brutto	10,91 zł
Cena netto	8,87 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419751
Kod producenta	YT-419751
Kod EAN	5906083127670
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 6×160 mm YT-419751 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie i żelbecie. Czteroostrowa głowica zapewnia skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym, a rowki spiralne efektywnie odprowadzają urobek z otworu.

Średnica 6 mm
Długość całkowita 160 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka wiertła

Czteroostrowa głowica tnąca

Układ czterech ostrzy węglikowych rozmieszczonych symetrycznie zapewnia równomierne rozłożenie sił skrawania. Przekłada się to na lepsze centrowanie wiertła na początku pracy, mniejsze wibracje oraz skuteczniejsze kruszenie betonu w porównaniu z głowicami

dwuostrzowymi.

Uchwyt SDS Plus

Znormalizowany system mocowania SDS Plus umożliwia szybki, bezkluczykowy montaż w młotowiertarkach wyposażonych w ten typ uchwytu. Rowki i wycięcia w trzpieniu zapewniają pewne blokowanie osiowe przy jednoczesnym swobodnym ruchu posuwisto-zwrotnym, co pozwala na efektywne przenoszenie energii uderu z mechanizmu na końcówkę tnącą.

Odporność na kontakt ze zbrojeniem

Wiertło przystosowane do pracy w żelbecie, gdzie spirala wiertnicza może napotkać pręty stalowe. Trwałość ostrzy węglikowych i wzmocniona konstrukcja głowicy ograniczają ryzyko uszkodzenia narzędzia przy przypadkowym kontakcie z metalowym zbrojeniem.

Efektywne odprowadzanie urobku

Rowki spiralne na trzonie wiertła transportują pokruszony materiał z dna otworu na zewnątrz. Sprawne usuwanie pyłu i okruchów betonu zapobiega zatykaniu się otworu, redukuje opory wiercenia i zmniejsza nagrzewanie się narzędzia podczas intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419751
Producent	YATO
Średnica wiertła	6 mm
Długość całkowita	160 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Tryb pracy	Wiercenie uderowe

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie monolitycznym i prefabrykowanym
- Wiercenie w żelbecie — konstrukcjach ze zbrojeniem stalowym
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wkręty do betonu
- Wiercenie pod kołki montażowe do mocowania instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Prace montażowe na budowie i przy remontach obiektów betonowych

-
- Wiercenie w bloczkach betonowych i elementach z betonu komórkowego

Kompatybilność z elektronarzędziami

Wiertło współpracuje z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed użyciem należy upewnić się, że wiertarka obsługuje tryb wiercenia udarowego (oznaczenie na obudowie narzędzia lub w dokumentacji technicznej). Uchwyt SDS Plus jest standardem stosowanym przez większość producentów elektronarzędzi, jednak warto zweryfikować oznaczenie uchwytu w instrukcji obsługi młotowiertarki — nie należy mylić go z systemami SDS Max ani SDS Top, które mają inne wymiary trzpienia.