

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-6x210-mm-yt-419752-yato-p-69202.html>



Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 6x210 mm YT-419752 YATO

Cena brutto	13,59 zł
Cena netto	11,05 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419752
Kod producenta	YT-419752
Kod EAN	5906083127687
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 6x210 mm YT-419752 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie i żelbecie. Czteroostrowa głowica zapewnia stabilne prowadzenie i skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym.

Średnica 6 mm
Długość całkowita 210 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy symetrycznie rozmieszczonych na głowicy równomiernie rozkłada siły uderu. Przekłada się to na lepsze centrowanie wiertła w otworze, mniejsze wibracje podczas pracy i skuteczniejsze kruszenie twardego materiału w porównaniu z konstrukcjami dwuostrzowymi.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus (Slotted Drive System) umożliwia szybki montaż i demontaż wiertła bez użycia klucza. Rowkowany trzpień zapewnia pewne osadzenie w uchwycie młotowiertarki i efektywne przenoszenie energii uderu — wiertło może się swobodnie przesuwać wzdłużnie, co jest niezbędne do prawidłowej pracy mechanizmu uderowego.

Praca w żelbecie

Geometria ostrzy i trwałość materiału głowicy pozwalają na wiercenie w betonie zbrojonego stalą. Wiertło zachowuje skuteczność roboczą przy kontakcie ze zbrojeniem, co ma istotne znaczenie w pracach na elementach konstrukcyjnych, gdzie lokalizacja prętów zbrojeniowych nie jest z góry znana.

Odprowadzanie urobku

Spiralne rowki na trzonie wiertła transportują pokruszony materiał z dna otworu na zewnątrz. Skuteczne usuwanie urobku zapobiega blokowaniu wiertła, zmniejsza tarcie i przyczynia się do utrzymania wydajności wiercenia przez cały czas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419752
Producent	YATO
Średnica	6 mm
Długość całkowita	210 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Typ pracy	Udarowa (młotowiertarka)

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie zwykłym i zbrojonym
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i chemiczne
- Wiercenie pod mocowania kołkami rozporowymi
- Prace instalacyjne — przepusty dla przewodów elektrycznych i rur
- Montaż elementów do ścian i stropów betonowych
- Wiercenie w elementach prefabrykowanych z betonu

Kompatybilność z narzędziem

Wiertło współpracuje z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed użyciem należy upewnić się, że posiadane urządzenie obsługuje standard SDS Plus — nie jest on kompatybilny z uchwytem SDS Max ani z tradycyjnymi uchwytemi trójszczekowymi bez adaptera. Średnica 6 mm i długość 210 mm sprawia, że wiertło jest odpowiednie do wykonywania otworów montażowych o standardowej głębokości w ścianach i stropach.