

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-8110-mm-yt-419755-yato-p-69205.html>



Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 8×110 mm YT-419755 YATO

Cena brutto	13,10 zł
Cena netto	10,65 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419755
Kod producenta	YT-419755
Kod EAN	5906083127717
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 8×110 mm YT-419755 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie zwykłym oraz żelbecie. Czteroostrowa głowica robocza zapewnia skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym, przy zachowaniu stabilnego prowadzenia narzędzia.

Średnica 8 mm
Długość całkowita 110 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka wiertła

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy rozmieszczonych symetrycznie zapewnia równomierne rozłożenie sił podczas udaru. Przekłada się to na lepsze centrowanie wiertła w otworze, mniejsze vibracje oraz skuteczniejsze kruszenie twardych materiałów, w tym betonu zbrojonego.

Uchwyt SDS Plus

Znormalizowany system mocowania SDS Plus umożliwia szybki, beznarzędziowy montaż w uchwytach młotowiertarek. Rowki w trzpieniu zapewniają swobodę osiowego ruchu wiertła podczas pracy udarowej, co zwiększa efektywność przenoszenia energii z mechanizmu uderu na materiał.

Skuteczne odprowadzanie urobku

Geometria rowków spiralnych umożliwia ciągłe odprowadzanie skruszonego materiału z otworu w trakcie wiercenia. Zapobiega to blokowaniu wiertła, przegrzewaniu oraz spadkowi wydajności podczas wiercenia na większych głębokościach.

Odporność na kontakt ze zbrojeniem

Wiertło przystosowane do pracy w żelbecie — konstrukcja głowicy i materiał ostrzy pozwalają na kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na pręty stalowe bez konieczności wymiany narzędzia na wiertło do metalu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419755
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica wiercenia	8 mm
Długość całkowita	110 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Tryb pracy	Wiercenie udarowe

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie zwykłym i żelbecie
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wkręty do betonu
- Wiercenie otworów montażowych pod kołki rozporowe
- Prace instalacyjne — przeprowadzanie przewodów przez ściany betonowe
- Wiercenie w elementach prefabrykowanych z betonu
- Prace remontowo-budowlane wymagające otworów w konstrukcjach nośnych

Kompatybilność z elektronarzędziami

Wiertło z uchwytem SDS Plus współpracuje z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus — jest to standard stosowany przez większość producentów elektronarzędzi. Przed użyciem należy upewnić się, że młotowiertarka pracuje w trybie wiercenia udarowego, a nie wyłącznie obrotowego. Wiertło nie jest przystosowane do uchwytów SDS Max ani standardowych uchwytów trójściekowych bez adaptera.