

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-8210-mm-yt-419757-yato-p-69207.html>



Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 8×210 mm YT-419757 YATO

Cena brutto	17,11 zł
Cena netto	13,91 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419757
Kod producenta	YT-419757
Kod EAN	5906083127731
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 8×210 mm YT-419757 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie zwykłym i zbrojonym (żelbecie). Czteroostrowa głowica robocza umożliwia skuteczne kruszenie materiału, w tym przy kontakcie ze stalowym zbrojeniem, przy jednoczesnym stabilnym prowadzeniu wiertła w otworze.

Średnica 8 mm
Długość całkowita 210 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy zamiast standardowych dwóch zapewnia równomierniejsze rozłożenie sił uderu na przekrój otworu. Efektem jest lepsze centrowanie wiertła, mniejsze boczne wibracje oraz skuteczniejsze kruszenie twardych materiałów, w tym stali

zbrojeniowej.

Uchwyt SDS Plus

Znormalizowany system mocowania SDS Plus (Special Direct System) pozwala na swobodny ruch osiowy wiertła podczas uderu bez konieczności jego obrotu w uchwycie. Zapewnia to efektywne przenoszenie energii z młotowiertarki oraz szybki, bezkluczkowy montaż i demontaż narzędzia.

Skuteczne odprowadzanie urobku

Spiralne rowki na trzpieniu wiertła transportują rozdrobniony materiał z dna otworu ku wylotowi. Sprawne usuwanie urobku zapobiega zatykaniu otworu, redukuje tarcie i przekłada się na wyższą wydajność wiercenia oraz mniejsze nagrzewanie się narzędzia.

Przeznaczenie do żelbetu

Geometria i materiał głowicy umożliwiają kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na pręt zbrojeniowy. To istotna cecha przy pracach w starszych konstrukcjach betonowych, gdzie przebieg zbrojenia nie jest z góry znany, a konieczność zmiany miejsca otworu byłaby kosztowna.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419757
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica robocza	8 mm
Długość całkowita	210 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Typ pracy	Wiercenie uderowe (z udarem)

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w betonie i żelbecie
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i chemiczne
- Wiercenie pod kołki do betonu przy mocowaniu konstrukcji

-
- Prace instalacyjne — przepusty dla rur i przewodów elektrycznych
 - Wiercenie w elementach konstrukcyjnych o nieznanym przebiegu zbrojenia
 - Wykonywanie otworów w ścianach fundamentowych i stropach
 - Prace remontowo-budowlane wymagające precyzyjnych otworów o średnicy 8 mm

Kompatybilność z narzędziem

Wiertło współpracuje z każdą młotowiertarką wyposażoną w uchwyt SDS Plus — jest to najpopularniejszy standard w klasie narzędzi do 5 kg. Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana młotowiertarka posiada uchwyt SDS Plus, a nie SDS Max (stosowany w cięższych maszynach powyżej 5 kg) ani standardowy uchwyt trójszczękowy. Informacja o typie uchwytu znajduje się w instrukcji obsługi narzędzia lub na jego tabliczce znamionowej.