

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-8260-mm-yt-419758-yato-p-69208.html>

Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 8×260 mm YT-419758 YATO

Cena brutto	22,74 zł
Cena netto	18,49 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419758
Kod producenta	YT-419758
Kod EAN	5906083127748
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 8×260 mm YT-419758 YATO

Wiertło udarowe SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie i żelbecie. Czteroostrowa głowica robocza zapewnia stabilne prowadzenie i skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym.

Średnica 8 mm
Długość całkowita 260 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka wiertła

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy symetrycznie rozmieszczonych na głowicy równomiernie rozkłada siły skrawające. Przekłada się to na lepsze centrowanie wiertła w otworze, mniejsze vibracje podczas pracy oraz skuteczniejsze kruszenie materiału w porównaniu z głowicami dwuostrzowymi.

Uchwyt SDS Plus

Znormalizowany system mocowania SDS Plus umożliwia szybką wymianę wiertła bez użycia klucza. Rowki uchwytu zapewniają osiowe przenoszenie energii uderu z młotowiertarki bezpośrednio na głowicę, co zwiększa efektywność wiercenia i ogranicza straty energii.

Odporność na zbrojenie

Wiertło przystosowane do pracy w żelbecie — materiał i geometria ostrzy pozwalają na kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na pręty stalowe zbrojenia. Eliminuje to konieczność przerywania pracy i zmiany narzędzia w trakcie wiercenia przez konstrukcje żelbetowe.

Odprowadzanie urobku

Spiralne rowki na trzonie wiertła transportują pokruszony materiał na zewnątrz otworu w trakcie wiercenia. Sprawne odprowadzanie urobku zapobiega blokowaniu wiertła, redukuje tarcie oraz zmniejsza ryzyko przegrzania narzędzia podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419758
Producent	YATO
Średnica wiertła	8 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Tryb pracy	Udarowy (z młotowiertarką SDS Plus)

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie konstrukcyjnym i architektonicznym
- Wiercenie w żelbecie z prętami zbrojeniowymi
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Montaż elementów instalacji elektrycznych i hydraulicznych w ścianach betonowych
- Wiercenie otworów pod mocowania balustrad, uchwytów i wsporników
- Prace instalacyjne w stropach i fundamentach betonowych

-
- Wiercenie głębszych otworów w konstrukcjach monolitycznych

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje z każdą młotowiertarką wyposażoną w uchwyt SDS Plus. Przed użyciem należy upewnić się, że wiertarka pracuje w trybie udarowo-obrotowym. Wiertła SDS Plus nie są przeznaczone do pracy w zwykłych wiertarkach z uchwytem trójszczekowym — wymagają dedykowanego uchwyty SDS Plus lub adaptera.