

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrza-do-zbrojonego-betonu-8310-mm-yt-419759-yato-p-69209.html>

Wiertło SDS plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 8×310 mm YT-419759 YATO

Cena brutto	26,49 zł
Cena netto	21,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419759
Kod producenta	YT-419759
Kod EAN	5906083127755
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4 ostrza do zbrojonego betonu 8×310 mm YT-419759 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie i żelbecie. Czteroostrowa głowica robocza zapewnia równomierne rozłożenie sił skrawania, co przekłada się na stabilne prowadzenie w materiale oraz skuteczne kruszenie nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym.

Średnica 8 mm
Długość całkowita 310 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy symetrycznie rozmieszczonych na głowicy poprawia centrowanie wiertła w otworze i ogranicza vibracje boczne. W praktyce oznacza to prostszy otwór, mniejsze zużycie narzędzia oraz lepszą kontrolę podczas pracy w twardych

materiałach budowlanych.

Praca w żelbecie

Geometria ostrzy i materiał głowicy pozwalają na kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na pręty zbrojeniowe. Jest to istotne podczas wykonywania otworów montażowych w elementach konstrukcyjnych, gdzie napotkanie zbrojenia jest nieuniknione.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus (znany też jako SDS+) umożliwia szybki, beznarzędziowy montaż w uchwytach młotowiertarek. Rowkowany trzpień zapewnia efektywne przenoszenie energii uderu z mechanizmu wiertarki na głowicę, co bezpośrednio wpływa na wydajność kruszenia materiału.

Skuteczne odprowadzanie urobku

Spiralne rowki na trzonie wiertła transportują pokruszone cząstki betonu na zewnątrz otworu w trakcie wiercenia. Zapobiega to blokowaniu narzędzia i przegrzewaniu się głowicy, co jest szczególnie ważne przy wierceniu głębokich otworów — jak w przypadku tego wiertła o długości 310 mm.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419759
Producent	YATO
Średnica wiercenia	8 mm
Długość całkowita	310 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Tryb pracy	Wiercenie z uderem

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie zwykłym i zbrojonym
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Wiercenie pod kołki montażowe do mocowania instalacji
- Prace instalacyjne — przepusty dla rur i przewodów w ścianach betonowych

-
- Wiercenie w elementach konstrukcyjnych budynków
 - Wykonywanie głębokich otworów wymagających przedłużonego wiertła
 - Prace remontowe i rozbiórkowe wymagające precyzyjnych otworów w betonie

Kompatybilność z wiertarkami

Wiertło współpracuje z każdą młotowiertarką wyposażoną w uchwyt SDS Plus. Przed użyciem należy upewnić się, że wiertarka obsługuje tryb wiercenia z udarem (oznaczany symbolem młotka lub skrótem „SDS+”). Wiertła SDS Plus nie są kompatybilne z uchwytami SDS Max ani z tradycyjnymi uchwytami trójszczekowymi bez adaptera.