

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrowe-do-zbrojonego-betonu-12160-mm-yt-419772-yato-p-69182.html>



Wiertło SDS plus 4-ostrowe do zbrojonego betonu 12×160 mm YT-419772 YATO

Cena brutto	26,65 zł
Cena netto	21,67 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419772
Kod producenta	YT-419772
Kod EAN	5906083127854
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4-ostrowe do zbrojonego betonu 12×160 mm YT-419772 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do wiercenia w betonie i żelbecie. Czteroostrowa głowica robocza umożliwia skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym, zapewniając jednocześnie stabilne prowadzenie w otworze.

Średnica 12 mm
Długość całkowita 160 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy rozłożonych symetrycznie redukuje vibracje i poprawia centrowanie wiertła w otworze. W porównaniu z głowicami dwuostrowymi zapewnia równomierniejsze rozłożenie sił udaru, co przekłada się na mniejsze odchylenia i dokładniejszy

otwór — szczególnie istotne przy wierceniu pod kotwy i elementy mocujące.

Praca w żelbecie

Geometria i materiał ostrzy pozwalają na kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na pręty zbrojeniowe. Wiertło nie wymaga wymiany ani zmiany narzędzia przy przechodzeniu przez zbrojenie — co skraca czas pracy i ogranicza liczbę przerw w trakcie wykonywania otworów w konstrukcjach żelbetowych.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus (znany też jako SDS+) to powszechny system mocowania stosowany w młotowiertarkach klasy lekkiej i średniej. Wiertło zatrzaskuje się w uchwycie bez użycia klucza i może się nieznacznie przesuwac osiowo, co umożliwia efektywne przenoszenie energii uderu z mechanizmu pneumatycznego młotowiertarki bezpośrednio na czoło wiertła.

Odprowadzanie urobku

Spiralny rowek wiertła transportuje pokruszony materiał z dna otworu ku wylotowi. Skuteczne odprowadzanie urobku zapobiega zatykaniu się otworu, zmniejsza opory wiercenia i wydłuża żywotność narzędzia przez ograniczenie przegrzewania głowicy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419772
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica	12 mm
Długość całkowita	160 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie monolitycznym i prefabrykowanym
- Wiercenie w żelbecie — konstrukcjach z prętami zbrojeniowymi
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Montaż uchwytów, wsporników i elementów instalacyjnych w ścianach betonowych
- Prace instalacyjne — przepusty dla rur, kabli i przewodów

-
- Wiercenie w bloczkach i elementach z betonu komórkowego
 - Wiercenie w twardych materiałach budowlanych: cegła klinkierowa, kamień naturalny

Kompatybilność z młotowiertarkami

Wiertło współpracuje ze wszystkimi młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed montażem należy upewnić się, że maszyna posiada tryb wiercenia z udarem (nie sam obrót). Standard SDS Plus jest stosowany przez większość producentów elektronarzędzi, m.in. Bosch, Makita, DeWalt, Hilti, Milwaukee — uchwyt wiertła jest zunifikowany i nie wymaga dodatkowych adapterów.