

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrzowe-do-zbrojonego-betonu-6260-mm-yt-419753-yato-p-69203.html>

Wiertło SDS plus 4-ostrzowe do zbrojonego betonu 6×260 mm YT-419753 YATO

Cena brutto	16,36 zł
Cena netto	13,30 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419753
Kod producenta	YT-419753
Kod EAN	5906083127694
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4-ostrzowe do zbrojonego betonu 6×260 mm YT-419753 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie i żelbecie. Czteroostrowa głowica robocza zapewnia skuteczne kruszenie materiału również przy kontakcie ze stalowym zbrojeniem, a długość robocza 260 mm umożliwia wykonywanie głębszych otworów przelotowych i montażowych.

Średnica 6 mm
Długość całkowita 260 mm
Uchwyt SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrowa głowica robocza

Układ czterech ostrzy symetrycznie rozmieszczonych na głowicy równomiernie rozkłada siły skrawania. Przekłada się to na lepsze centrowanie wiertła na początku wiercenia, mniejsze wibracje podczas pracy oraz skuteczniejsze kruszenie twardych agregatów i

zbrojenia w betonie.

Uchwyt SDS Plus — szybki montaż i efektywny uder

Standard SDS Plus (znany też jako SDS+) to system mocowania stosowany w zdecydowanej większości młotowiertarek klasy budowlanej. Wiertło wsuwa się bez użycia klucza i blokuje automatycznie. Rowki uchwytu pozwalają na swobodne przesuwanie wiertła wzdłuż osi, co umożliwia efektywne przenoszenie energii uderu z mechanizmu młotowiertarki na materiał.

Skuteczne odprowadzanie urobku

Spiralne rowki wiertła transportują pokruszony materiał z dna otworu ku wylotowi. Sprawne odprowadzanie urobku zmniejsza opory wiercenia, ogranicza przegrzewanie narzędzia i skraca czas wykonania otworu — szczególnie istotne przy głębokościach powyżej 150 mm.

Praca w żelbecie

Wiertło jest przystosowane do kontaktu ze stalowym zbrojeniem. Twardość i geometria ostrzy pozwalają na kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na pręt zbrojeniowy, bez konieczności przerywania pracy i wymiany narzędzia na specjalistyczne.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419753
Producent	YATO
Średnica	6 mm
Długość całkowita	260 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie konstrukcyjnym i żelbecie
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Wiercenie otworów pod kołki montażowe i śruby fundamentowe
- Prace instalacyjne — przepusty dla rur, kabli i przewodów
- Wiercenie głębszych otworów przelotowych w ścianach i stropach

-
- Prace remontowe i modernizacyjne w obiektach z żelbetową konstrukcją

Kompatybilność z młotowiertarkami

Wiertło współpracuje z każdą młotowiertarką wyposażoną w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane urządzenie ma oznaczenie SDS+ lub SDS Plus — nie jest to standard tożsamy z SDS Max (stosowanym w cięższych młotach udarowych) ani z gładkim uchwytem cylindrycznym. Typowe młotowiertarki SDS Plus pracują w zakresie energii udaru 1–4 J i są przeznaczone do wiertel o średnicach do 26 mm.