

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrowe-do-zbrojonego-betonu-6310-mm-yt-419754-yato-p-69204.html>

Wiertło SDS plus 4-ostrowe do zbrojonego betonu 6×310 mm YT-419754 YATO

Cena brutto	19,13 zł
Cena netto	15,55 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419754
Kod producenta	YT-419754
Kod EAN	5906083127700
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4-ostrowe do zbrojonego betonu 6×310 mm YT-419754 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie zwykłym i zbrojonym. Czteroostrowa głowica robocza umożliwia skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie z prętami zbrojeniowymi, zachowując stabilność prowadzenia i ograniczając wibracje.

Średnica 6 mm
Długość całkowita 310 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrowa głowica robocza

W odróżnieniu od standardowych wiertel dwuostrzowych, układ czterech ostrzy równomiernie rozkłada siły udaru na materiał. Przekłada się to na lepsze centrowanie podczas rozpoczynania wiercenia, mniejsze odchylenia boczne oraz skuteczniejsze kruszenie

zarówno kruszywa, jak i prętów zbrojeniowych.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus (znany też jako SDS+) to system szybkiego mocowania stosowany w większości młotowiertarek klasy półprofesjonalnej i profesjonalnej. Rowki w trzpieniu uchwytu umożliwiają swobodny ruch osiowy wiertła, co jest niezbędne do efektywnego przenoszenia energii uderzenia — bez konieczności dokręcania uchwytu szczękowego.

Skuteczne odprowadzanie urobku

Spiralne rowki na trzonie wiertła transportują pokruszony materiał na zewnątrz otworu podczas pracy. Sprawne usuwanie urobku zapobiega blokowaniu wiertła w otworze i redukuje nagrzewanie się narzędzia, co ma szczególne znaczenie przy wierceniu na większych głębokościach — jak w przypadku tego modelu o długości roboczej 310 mm.

Przeznaczenie do pracy z udarem

Wiertło przystosowane wyłącznie do pracy z udarem rotacyjnym — tryb stosowany w młotowiertarkach przy wierceniu w betonie i kamieniu. Nie należy stosować go w trybie samego wiercenia obrotowego (bez uderzenia) ani do wiercenia w drewnie lub metalu, ponieważ geometria głowicy jest zoptymalizowana pod kątem kruszenia materiałów mineralnych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419754
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica	6 mm
Długość całkowita	310 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Tryb pracy	Wiercenie z udarem (młotowiertarka)

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w betonie zwykłym i zbrojonym
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Wiercenie pod kołki rozporowe do mocowania instalacji

-
- Prace instalacyjne — przepusty dla rur i kabli w przegrodach betonowych
 - Mocowania do ścian i stropów betonowych
 - Wiercenie w elementach prefabrykowanych z betonu
 - Prace remontowo-budowlane wymagające głębszych otworów (długość robocza 310 mm)

Kompatybilność z młotowiertarką

Wiertło współpracuje z każdą młotowiertarką wyposażoną w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy upewnić się, że maszyna posiada właśnie ten standard uchwyty — nie należy mylić go ze standardem SDS Max, który jest stosowany w cięższych burzarkach i ma inną geometrię trzpienia. Informacja o typie uchwyty znajduje się w dokumentacji technicznej młotowiertarki lub na tabliczce znamionowej urządzenia.