

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrowe-do-zbrojonego-betonu-8160-mm-yt-419756-yato-p-69206.html>



Wiertło SDS plus 4-ostrowe do zbrojonego betonu 8×160 mm YT-419756 YATO

Cena brutto	14,80 zł
Cena netto	12,03 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419756
Kod producenta	YT-419756
Kod EAN	5906083127724
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4-ostrowe do zbrojonego betonu 8×160 mm YT-419756 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie i żelbecie. Czteroostrowa głowica umożliwia skuteczną pracę nawet przy kontakcie ze stalowym zbrojeniem, zapewniając stabilne prowadzenie i równomierne kruszenie materiału.

Średnica 8 mm
Długość całkowita 160 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrowa głowica robocza

Cztery ostrza zamiast standardowych dwóch rozdzielają siły skrawania na większą powierzchnię. Skutkuje to lepszym centrowaniem wiertła podczas startu, mniejszymi wibracjami w trakcie pracy oraz skuteczniejszym kruszeniem betonu i żelbetu — szczególnie

istotnym przy natrafieniu na pręty zbrojeniowe.

Uchwyt SDS Plus

Znormalizowany uchwyt SDS Plus pasuje do wszystkich młotowiertarek wyposażonych w ten system mocowania. Rowki blokujące zapewniają pewne osadzenie wiertła bez konieczności użycia klucza, a jednocześnie umożliwiają swobodny skok osiowy niezbędny do efektywnego przenoszenia energii uderzenia.

Skuteczne odprowadzanie urobku

Spiralne rowki na trzonie wiertła transportują pokruszony materiał na zewnątrz otworu podczas wiercenia. Sprawne usuwanie urobku zapobiega blokowaniu się wiertła w otworze, skraca czas pracy i ogranicza nadmierne nagrzewanie się narzędzia.

Konstrukcja do pracy z udarem

Wiertło zaprojektowano z myślą o ciągłej pracy z funkcją udarową. Materiał i geometria ostrzy są dostosowane do naprzemiennego obciążenia mechanicznego, charakterystycznego dla wiercenia udarowego w twardych podłożach betonowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419756
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica	8 mm
Długość całkowita	160 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane
Tryb pracy	Wiercenie udarowe

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie konstrukcyjnym i żelbecie
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i wklejane
- Mocowania instalacji elektrycznych, hydraulicznych i sanitarnych
- Prace montażowe w budownictwie ogólnym i przemysłowym
- Wiercenie w ścianach, stropach i fundamentach betonowych

-
- Przygotowanie otworów pod śruby i kołki rozporowe

Kompatybilność z maszyną

Wiertło współpracuje z każdą młotowiertarką wyposażoną w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy upewnić się, że maszyna posiada właśnie ten standard mocowania — nie SDS Max ani zwykły uchwyt trójszczękowy. Uchwyt SDS Plus jest oznaczany przez producentów maszyn na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji technicznej urządzenia.