

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-4-ostrowe-do-zbrojonego-betonu-8450-mm-yt-419761-yato-p-69210.html>

Wiertło SDS plus 4-ostrowe do zbrojonego betonu 8×450 mm YT-419761 YATO

Cena brutto	34,32 zł
Cena netto	27,90 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-419761
Kod producenta	YT-419761
Kod EAN	5906083127762
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus 4-ostrowe do zbrojonego betonu 8×450 mm YT-419761 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus przeznaczone do intensywnego wiercenia w betonie monolitycznym i żelbecie. Czteroostrowa głowica robocza umożliwia skuteczne kruszenie materiału nawet przy kontakcie ze zbrojeniem stalowym, zapewniając jednocześnie stabilne prowadzenie w osi otworu.

Średnica 8 mm
Długość całkowita 450 mm
Typ uchwytu SDS Plus
Liczba ostrzy 4

Charakterystyka

Czteroostrowa głowica robocza

W odróżnieniu od standardowych wiertel dwuostrzowych, układ czterech ostrzy rozkłada siły skrawania równomiernie po obwodzie. Efektem jest lepsze centrowanie wiertła na początku wiercenia, mniejsze wibracje podczas pracy oraz skuteczniejsze kruszenie

twardych frakcji kruszywa i prętów zbrojeniowych.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus (znany też jako SDS+) to system szybkiego mocowania stosowany w młotowiertarkach o energii uderu do ok. 4 J. Wiertło blokuje się w uchwycie bez użycia klucza, a rowki uchwytu umożliwiają swobodny ruch osiowy trzpienia — niezbędny do efektywnego przenoszenia energii uderu z mechanizmu pneumatycznego narzędzia.

Skuteczne odprowadzanie urobku

Spiralne żłobienia na trzonie wiertła transportują pokruszone frakcje betonu na zewnątrz otworu. Sprawne usuwanie urobku zapobiega blokowaniu wiertła w otworze, obniża temperaturę pracy głowicy i przekłada się na żywotność narzędzia przy długich wierceniach.

Długość robocza 450 mm

Długość całkowita 450 mm pozwala na wykonywanie głębokich otworów — typowo przy przejściach instalacyjnych przez ściany nośne, kotwach rozporowych wymagających dużej głębokości osadzenia lub otworach przez stropy. Wiertło tej długości stosuje się tam, gdzie standardowe wiertła o długości 110–160 mm nie osiągają wymaganej głębokości.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-419761
Producent	YATO
Typ uchwytu	SDS Plus
Średnica wiercenia	8 mm
Długość całkowita	450 mm
Liczba ostrzy głowicy	4
Przeznaczenie	Beton, żelbet, materiały budowlane

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach i stropach betonowych
- Wykonywanie otworów pod kotwy rozporowe i chemiczne w żelbecie
- Wiercenie w betonie ze zbrojeniem stalowym
- Przejścia instalacyjne przez ściany nośne o dużej grubości

-
- Mocowania w konstrukcjach żelbetowych — wsporniki, balustrady, ościeżnice
 - Prace instalacyjne elektryczne i hydrauliczne w obiektach przemysłowych
 - Głębokie wiercenie wymagające długości roboczej powyżej standardowych 160 mm

Kompatybilność z narzędziem

Wiertło przeznaczone do młotowiertarek wyposażonych w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane narzędzie ma uchwyt SDS Plus (nie SDS Max ani SDS Top). Uchwyt SDS Plus jest standardem w młotowiertarkach o masie do ok. 5 kg i energii uderu do ok. 4 J — to najczęściej spotykana klasa narzędzi w budownictwie ogólnym i remontach.