

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-6-210mm-geko-g60621-p-19345.html>

Wiertło SDS PLUS 6 210mm GEKO G60621

Cena brutto	3,23 zł
Cena netto	2,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G60621
Kod producenta	G60621
Kod EAN	5901477112003
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wiertło SDS-Plus 6×210 mm GEKO G60621

Wiertło z wkładką węglkową przeznaczone do wiercenia otworów w betonie, betonie zbrojonym oraz murze. Wyposażone w chwyt SDS-Plus kompatybilny z wiertarkami udarowymi i młotami obrotowymi.

Średnica 6 mm

Długość całkowita 210 mm

Typ mocowania SDS-Plus

Materiał końcówki Węglík spiekany

Charakterystyka techniczna

System mocowania SDS-Plus

Standard stosowany w wiertarkach udarowych i młotach obrotowych o mocy do 4 kJ. Zapewnia szybką wymianę narzędzi bez użycia kluczy oraz bezpośrednie przeniesienie siły udaru na końcówkę roboczą.

Wkładka węglkowa

Końcówka wykonana z węgliku spiekanego (widia) charakteryzuje się odpornością na ścieranie podczas pracy w materiałach twardych. Umożliwia wiercenie w betonie zbrojonym bez uszkodzenia ostrza.

Długość robocza 210 mm

Całkowita długość wiertła pozwala na wykonanie otworów o głębokości do około 150 mm, co wystarcza do montażu standardowych kołków rozporowych, kotew chemicznych oraz instalacji elektrycznych w ścianach.

Średnica 6 mm

Rozmiar odpowiedni do kołków rozporowych 6 mm oraz wkrętów montażowych. Często wykorzystywany przy instalacji listew, profili oraz lekkich elementów wyposażenia wnętrz.

Specyfikacja techniczna

Model	G60621
Średnica wiertła	6 mm
Długość całkowita	210 mm
Typ chwytu	SDS-Plus
Materiał korpusu	Stal
Materiał końcówki	Węglik spiekany (widia)
Przeznaczenie	Beton, beton zbrojony, mur

Zastosowanie

- Wiercenie otworów pod kołki rozporowe 6 mm
- Montaż listew, karniszy i profili wykończeniowych
- Instalacja uchwytów, wieszaków i elementów wyposażenia
- Przygotowanie otworów pod puszki elektryczne i osprzęt
- Montaż regałów i półek w ścianach z betonu
- Prace remontowe w budynkach mieszkalnych i użytkowych
- Instalacja systemów mocowań w warsztatach

Kompatybilność i użytkowanie

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło pasuje do wszystkich wiertarek udarowych, młotów obrotowych i młotów wyburzeniowych z uchwytem SDS-Plus. Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie ma funkcję udaru – w trybie obrotowym bez udaru wiercenie w betonie będzie nieskuteczne.

Zalecenia dotyczące pracy

Podczas wiercenia w betonie zbrojonym należy unikać kontaktu z prętami zbrojeniowymi – przy natrafieniu na metal zaleca się przesunięcie otworu o kilka centymetrów. Regularnie wycofuj wiertło w celu usunięcia pyłu z otworu, co zapobiega przegrzaniu końcówki.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć wiertła SDS-Plus o różnych średnicach (5 mm, 8 mm, 10 mm) oraz przedłużacze SDS-Plus do głębszych otworów. W przypadku częstego wiercenia przydatny będzie również adapter do odsysania pyłu.