

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-sds-plus-do-betonu-i-zelbetu-14310-mm-z-glowica-krzyzowa-yt-42343-p-69116.html>

Wiertło SDS plus do betonu i żelbetu 14×310 mm z głowicą krzyżową YT-42343

Cena brutto	23,92 zł
Cena netto	19,45 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-42343
Kod producenta	YT-42343
Kod EAN	5906083127472
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło SDS Plus do betonu i żelbetu 14×310 mm z głowicą krzyżową YT-42343 YATO

Wiertło udarowe z uchwytem SDS Plus i czterokrawędziową głowicą krzyżową przeznaczone do wiercenia w betonie zwykłym oraz żelbecie. Geometria głowicy pozwala na pracę w kontakcie ze zbrojeniem stalowym bez ryzyka zakleszczenia narzędzia.

Średnica 14 mm
Długość całkowita 310 mm
Typ uchwyty SDS Plus
Typ głowicy Krzyżowa (4 krawędzie)

Charakterystyka

Głowica krzyżowa z 4 krawędziami skrawającymi

Cztery krawędzie skrawające rozmieszczone symetrycznie zapewniają lepsze centrowanie wiertła w punkcie startu oraz stabilne prowadzenie podczas wiercenia. Zmniejsza to ryzyko bicia i odchylenia osi otworu, co ma znaczenie przy wierceniu pod kotwy i

mocowania wymagające precyzyjnego usytuowania.

Praca w żelbecie ze zbrojeniem

Geometria głowicy krzyżowej pozwala na kontynuowanie wiercenia po natrafieniu na pręt zbrojeniowy. Redukuje to ryzyko zakleszczenia narzędzia w otworze — problem typowy dla głowic dwukrawędziowych, które mogą zacinać się przy kontakcie ze stalą.

Uchwyt SDS Plus

Standard SDS Plus umożliwia beznarzędziową wymianę wiertel w uchwytach kompatybilnych młotowiertarek. Rowkowane gniazdo uchwytu przenosi energię uderzenia bezpośrednio na wiertło, co przekłada się na wydajność kruszenia materiału przy zachowaniu swobodnego ruchu osiowego trzpienia.

Skuteczne odprowadzanie urobku

Spiralne rowki na trzonie wiertła transportują pokruszony materiał na zewnątrz otworu podczas wiercenia. Utrzymanie drożności otworu ogranicza przegrzewanie się narzędzia i zmniejsza opory skrawania, co wydłuża żywotność głowicy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-42343
Producent	YATO
Średnica	14 mm
Długość całkowita	310 mm
Typ uchwytu	SDS Plus
Typ głowicy	Krzyżowa (4 krawędzie skrawające)
Przeznaczenie	Beton, żelbet (zbrojony beton)
Sposób pracy	Wiercenie udarowe (młotowiertarka)

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w betonie konstrukcyjnym i żelbecie
- Otworki pod kotwy rozporowe i wklejane
- Mocowania do ścian i stropów betonowych
- Prace instalacyjne — przejścia dla rur i przewodów
- Montaż elementów na ścianach z betonu zbrojonego

-
- Prace budowlane wymagające wiercenia przez warstwę zbrojenia

Kompatybilność z narzędziem

Wiertło współpracuje wyłącznie z młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie uchwytu w dokumentacji posiadanej wiertarki. Uchwyt SDS Plus jest standardem stosowanym w większości młotowiertarek klasy lekkiej i średniej. Nie należy używać wiertła w zwykłych wiertarkach bez funkcji udarowej — brak trybu kucia uniemożliwia skuteczne kruszenie betonu.