

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-uniwersalne-10300-mm-do-granitu-metalu-i-ceramiki-yt-439372-yato-p-69214.html>

Wiertło uniwersalne 10×300 mm do granitu, metalu i ceramiki YT-439372 YATO

Cena brutto	21,59 zł
Cena netto	17,55 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-439372
Kod producenta	YT-439372
Kod EAN	5906083127083
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło uniwersalne 10×300 mm do granitu, metalu i ceramiki YT-439372 YATO

Wiertło uniwersalne YATO YT-439372 o średnicy 10 mm i długości 300 mm przeznaczone jest do wiercenia w szerokim zakresie materiałów — od twardego granitu i żelbetu, przez metal i tworzywa sztuczne, po ceramikę i płytki. Specjalna geometria ostrza umożliwia pracę zarówno z udarem, jak i bez udaru, co eliminuje konieczność wymiany narzędzia przy zmianie materiału.

Średnica 10 mm
Długość 300 mm
Tryb pracy z udarem i bez udaru
Materiały granit, metal, ceramika, beton

Charakterystyka wiertła

Specjalna geometria ostrza

Kształt krawędzi tnącej zaprojektowano tak, by skutecznie skrawać zarówno twarde materiały budowlane (granit, żelbet), jak i

wrażliwsze powierzchnie (ceramika, płytki). Odpowiedni kąt natarcia ogranicza ryzyko wykruszenia krawędzi otworu podczas wiercenia w materiałach kruchych.

Praca z udarem i bez udaru

Wiertło współpracuje z wiertarkami udarowymi przy wierceniu w betonie, kamieniu i granicie, a po wyłączeniu funkcji udaru nadaje się do pracy w metalu, tworzywach sztucznych i ceramice. Jeden osprzęt obsługuje obie funkcje, co skraca czas przygotowania do pracy.

Stabilne prowadzenie

Konstrukcja rowków wiertła zapewnia sprawne odprowadzanie urobku ze strefy cięcia. Zmniejsza to nagrzewanie się narzędzia i obrabianego materiału, a jednocześnie utrzymuje wiertło na osi otworu, co przekłada się na dokładność wiercenia.

Zwiększona długość robocza

Całkowita długość 300 mm umożliwia wykonywanie głębszych otworów — np. przy przechodzeniu przez warstwy izolacji, ściany z pustaka lub grubsze elementy konstrukcyjne — bez konieczności sięgania po przedłużkę.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-439372
Producent	YATO
Średnica	10 mm
Długość całkowita	300 mm
Przeznaczenie materiałowe	granit, żelbet, metal, ceramika, tworzywa sztuczne
Tryb pracy	z udarem (materiały budowlane) i bez udaru (metal, ceramika)
Zakres średnic w serii	3-25 mm
Zakres długości w serii	60-400 mm

Zastosowania

- Wiercenie otworów w granicie i kamieniu naturalnym
- Wiercenie w betonie i żelbecie z użyciem trybu udarowego
- Wykonywanie otworów w metalowych elementach konstrukcyjnych

-
- Wiercenie w ceramice i glazurowanych płytkach ściennych i podłogowych
 - Prace w tworzywach sztucznych (panele, profile, obudowy)
 - Montaż instalacji elektrycznych i hydraulicznych przez przegrody budowlane
 - Głębokie otwory przelotowe w ścianach z pustaka lub bloczków

Dobór trybu pracy — wskazówka praktyczna

Przy wierceniu w granicie, betonie i żelbecie należy włączyć funkcję udarową wiertarki. Do ceramiki, płytek, metalu i tworzyw sztucznych tryb udarowy powinien być wyłączony — jego użycie w tych materiałach grozi pęknięciem powierzchni lub uszkodzeniem krawędzi otworu. Wiertło o długości 300 mm wymaga wiertarki z uchwytem SDS-plus lub uchwytem trójszczekowym, w zależności od zakończenia trzpienia — przed zakupem należy sprawdzić typ chwytu.