

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-uniwersalne-10400-mm-do-granitu-metalu-i-ceramiki-yt-439382-yato-p-69215.html>

Wiertło uniwersalne 10×400 mm do granitu, metalu i ceramiki YT-439382 YATO

Cena brutto	26,36 zł
Cena netto	21,43 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-439382
Kod producenta	YT-439382
Kod EAN	5906083127151
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło uniwersalne 10×400 mm do granitu, metalu i ceramiki YATO YT-439382

Wiertło uniwersalne YATO YT-439382 o średnicy 10 mm i długości 400 mm przeznaczone jest do wiercenia w szerokim zakresie materiałów — od twardych podłoży budowlanych, takich jak granit i żelbet, po metal, ceramikę i tworzywa sztuczne. Konstrukcja ostrza umożliwia pracę zarówno z udarem, jak i bez udaru, co eliminuje konieczność wymiany wiertła przy zmianie materiału.

Średnica 10 mm
Długość całkowita 400 mm
Materiały Granit, żelbet, metal, ceramika, tworzywa sztuczne
Tryb pracy Z udarem i bez udaru

Charakterystyka wiertła

Specjalna geometria ostrza

Kształt krawędzi skrawających został opracowany z myślą o skutecznym penetrowaniu zarówno kruchych materiałów mineralnych

(granit, beton), jak i ciągliwych (metal, tworzywa sztuczne). Geometria ostrza ogranicza drgania i ryzyko odpryskiwania materiału podczas wiercenia.

Praca z udarem i bez udaru

Wiertło współpracuje z wiertarkami udarowymi przy pracy w betonie, kamieniu i granicie, a po wyłączeniu funkcji udaru może być stosowane do wiercenia w ceramice, metalu i tworzywach sztucznych. Jeden osprzęt zastępuje kilka wyspecjalizowanych wiertel.

Długość robocza 400 mm

Zwiększona długość całkowita 400 mm umożliwia wykonywanie głębokich otworów przelotowych — np. przez ściany działowe, elementy konstrukcyjne czy grube płyty. Standardowe wiertła krótkie (60–150 mm) nie pozwalają na tego rodzaju prace bez przedłużacza.

Stabilne prowadzenie

Konstrukcja trzpienia i rowków spiralnych zapewnia równomierne odprowadzanie urobku z otworu, co przekłada się na stabilność prowadzenia i zmniejsza ryzyko zakleszczenia wiertła w materiale podczas głębokiego wiercenia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-439382
Producent	YATO
Średnica	10 mm
Długość całkowita	400 mm
Przeznaczenie materiałowe	Granit, żelbet, metal, ceramika, tworzywa sztuczne
Tryb wiercenia	Z udarem (materiały budowlane) / bez udaru (metal, ceramika, tworzywa)
Zakres średnic w serii	3–25 mm
Zakres długości w serii	60–400 mm

Zastosowanie

- Wiercenie głębokich otworów przelotowych w ścianach betonowych i żelbetowych
- Prace w granicie i kamieniu naturalnym (blaty, elewacje, posadzki)
- Wiercenie w ceramice i płytkach ściennych oraz podłogowych

-
- Obróbka metali — stal, aluminium, żeliwo
 - Wiercenie w tworzywach sztucznych (PVC, poliamid, poliwęglan)
 - Instalacje elektryczne i hydrauliczne wymagające otworów przez przegrody budowlane
 - Prace montażowe i wykończeniowe na budowie oraz w warsztacie

Dobór wiertła do materiału i narzędzia

Do wiercenia w betonie, granicie i żelbecie należy używać wiertarki udarowej z włączoną funkcją udaru. Przy ceramice, metalu i tworzywach sztucznych funkcję udaru należy wyłączyć — praca udarowa w tych materiałach grozi ich pęknięciem lub uszkodzeniem krawędzi otworu. Przed zakupem warto sprawdzić, czy uchwyt wiertarki przyjmuje trzpień cylindryczny (chwyt walcowy) — wiertła z serii YT-439382 wyposażone są w standardowy chwyt walcowy kompatybilny z większością wiertel o tej średnicy.