

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-uniwersalne-6100-mm-granit-metal-ceramika-yt-439333-yato-p-69231.html>



Wiertło uniwersalne 6×100 mm granit, metal, ceramika YT-439333 YATO

Cena brutto	5,95 zł
Cena netto	4,84 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-439333
Kod producenta	YT-439333
Kod EAN	5906083126925
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło uniwersalne 6×100 mm – granit, metal, ceramika YT-439333 YATO

Wiertło uniwersalne YATO YT-439333 o średnicy 6 mm i długości 100 mm przeznaczone jest do wiercenia w szerokim zakresie materiałów budowlanych i warsztatowych – od granitu i żelbetu, przez ceramikę i płytki, po metal oraz tworzywa sztuczne. Specjalna geometria ostrza umożliwia pracę zarówno z udarem, jak i bez udaru, co pozwala używać jednego narzędzia w różnych sytuacjach montażowych.

Średnica 6 mm
Długość całkowita 100 mm
Materiały robocze Granit, żelbet, metal, ceramika, tworzywa
Tryb pracy Z udarem i bez udaru

Charakterystyka wiertła

Specjalna geometria ostrza

Kształt krawędzi skrawającej jest zoptymalizowany do pracy w materiałach o zróżnicowanej twardości. Umożliwia skuteczne wnikanie zarówno w twarde kamienie, jak i w bardziej plastyczne tworzywa, bez konieczności zmiany narzędzia.

Praca z udarem i bez udaru

Wiertło współpracuje z wiertarkami udarowymi przy wierceniu w betonie, granicie i żelbecie, a po wyłączeniu udaru nadaje się do metalu, ceramiki i tworzyw sztucznych. Jeden osprzęt zastępuje kilka wyspecjalizowanych wiertel.

Stabilne prowadzenie

Konstrukcja wiertła ogranicza boczne odchylenia podczas pracy, co przekłada się na dokładność otworu i zmniejsza ryzyko pęknięcia materiału – szczególnie istotne przy wierceniu w ceramice i glazurowanych płytkach.

Wszechstronność zastosowań

Zakres średnic serii (3–25 mm) i długości (60–400 mm) pozwala dobrać wiertło do prac precyzyjnych oraz głębszych otworów. Wiertło 6×100 mm sprawdza się przy standardowych pracach montażowych i instalacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-439333
Producent	YATO
Średnica	6 mm
Długość całkowita	100 mm
Przeznaczenie materiałowe	Granit, żelbet, beton, metal, ceramika, płytki, tworzywa sztuczne
Tryb pracy	Z udarem (materiały budowlane) i bez udaru (metal, ceramika, tworzywa)
Zakres średnic serii	3–25 mm
Zakres długości serii	60–400 mm

Zastosowania

- Wiercenie otworów montażowych w betonie i żelbecie
- Prace w kamieniu naturalnym i granicie
- Wiercenie w ceramice ściennej i podłogowej oraz glazurowanych płytkach
- Obróbka metali – stal, aluminium, stopy
- Wiercenie w tworzywach sztucznych i laminatach
- Instalacje elektryczne i hydrauliczne w ścianach murowanych

-
- Prace wykończeniowe i remontowe wymagające różnych materiałów

Jak dobrać wiertło do materiału

Przy wierceniu w betonie, granicie lub żelbecie należy włączyć tryb udarowy wiertarki. Do ceramiki, metalu i tworzyw sztucznych wiertarkę należy przełączyć w tryb bez udaru – praca udarowa w tych materiałach zwiększa ryzyko pęknięcia lub uszkodzenia powierzchni. Średnica 6 mm odpowiada typowym kołkom rozporowym M6 stosowanym w standardowych pracach montażowych.