

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-universalne-do-granitu-metalu-i-ceramiki-6150-mm-yt-439341-yato-p-69232.html>



Wiertło uniwersalne do granitu, metalu i ceramiki 6×150 mm YT-439341 YATO

Cena brutto	5,38 zł
Cena netto	4,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-439341
Kod producenta	YT-439341
Kod EAN	5906083126956
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło uniwersalne do granitu, metalu i ceramiki 6×150 mm YT-439341 YATO

Wiertło uniwersalne YATO YT-439341 o średnicy 6 mm i długości 150 mm przeznaczone jest do wiercenia w szerokim zakresie materiałów budowlanych i warsztatowych — od granitu i żelbetu, przez metal i ceramikę, po tworzywa sztuczne. Specjalna geometria ostrza umożliwia pracę zarówno z udarem, jak i bez, co eliminuje konieczność wymiany narzędzia przy zmianie obrabianego materiału.

Średnica 6 mm
Długość 150 mm
Tryb pracy z udarem i bez udaru
Materiały granit, żelbet, metal, ceramika, tworzywa

Charakterystyka wiertła

Specjalna geometria ostrza

Kształt krawędzi skrawającej pozwala skutecznie penetrować twarde materiały, takie jak granit czy żelbet, a jednocześnie ogranicza

ryzyko wykruszenia krawędzi otworu w ceramice i płytkach. Właściwa geometria decyduje o jakości otworu i trwałości narzędzia.

Praca z udarem i bez udaru

Wiertło współpracuje z wiertarkami udarowymi (do materiałów budowlanych: beton, kamień, granit) oraz ze zwykłymi wiertarkami elektrycznymi lub ręcznymi (do metalu, ceramiki, tworzyw). Jeden osprzęt pokrywa oba tryby pracy.

Stabilne prowadzenie

Konstrukcja trzpienia i rowków wiórowych zapewnia pewne prowadzenie w otworze, co przekłada się na dokładność wiercenia i zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia — istotne szczególnie przy wierceniu w glazurze i twardym kamieniu.

Długość robocza 150 mm

Długość 150 mm przy średnicy 6 mm umożliwia wykonywanie głębszych otworów montażowych — np. przy mocowaniu elementów przez okładziny ceramiczne do podłoża lub przy instalacjach wymagających przejść przez grubsze przegrody.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-439341
Producent	YATO
Średnica	6 mm
Długość całkowita	150 mm
Tryb pracy	z udarem / bez udaru
Przeznaczenie materiałowe	granit, żelbet, beton, metal, ceramika, tworzywa sztuczne
Zakres średnic w serii	3-25 mm
Zakres długości w serii	60-400 mm

Zastosowanie

- Wiercenie w betonie i żelbecie przy montażu kotew i kołków rozporowych
- Wykonywanie otworów w granicie i twardym kamieniu naturalnym
- Wiercenie w ceramice i glazurze bez wykruszania krawędzi
- Obróbka metali — stal, aluminium, stopy metali nieżelaznych
- Wiercenie w tworzywach sztucznych i laminatach
- Prace instalacyjne wymagające przejść przez różne warstwy materiałów

-
- Montaż elementów wyposażenia w pomieszczeniach z okładzinami kamiennymi lub ceramicznymi

Dobór wiertła do materiału i wiertarki

Do wiercenia w betonie, granicie i żelbecie należy używać wiertarki udarowej z włączonym trybem udaru. Do ceramiki, metalu i tworzyw sztucznych tryb udaru powinien być wyłączony — praca bez udaru ogranicza ryzyko pęknięcia płytek i pozwala uzyskać czysty otwór. Przed zakupem warto sprawdzić typ uchwyty wiertarki (SDS-plus, SDS-max lub uchwyt trójszczękowy) i upewnić się, że wiertło jest z nim kompatybilne — wiertło YT-439341 przeznaczone jest do standardowego uchwyty trójszczękowego.