

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-uniwersalne-granitmetalceramika-8120-mm-yt-439335-yato-p-69236.html>



Wiertło uniwersalne granit/metal/ceramika 8×120 mm YT-439335 YATO

Cena brutto	7,10 zł
Cena netto	5,77 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-439335
Kod producenta	YT-439335
Kod EAN	5906083126932
Producent	YATO

Opis produktu

Wiertło uniwersalne granit/metal/ceramika 8×120 mm YT-439335 YATO

Wiertło uniwersalne YATO YT-439335 o średnicy 8 mm i długości 120 mm przeznaczone do wiercenia w szerokim zakresie materiałów — od twardych podłoży budowlanych, takich jak granit i żelbet, po metal, ceramikę i tworzywa sztuczne. Specjalna geometria ostrza umożliwia pracę zarówno z udarem, jak i bez udaru, eliminując konieczność zmiany narzędzia przy przechodzeniu między różnymi materiałami.

Średnica 8 mm
Długość 120 mm
Materiały Granit, żelbet, metal, ceramika, tworzywa
Tryb pracy Z udarem i bez udaru

Charakterystyka techniczna

Geometria ostrza do twardych materiałów

Specjalnie zaprojektowany kształt krawędzi tnącej pozwala skutecznie rozdrabniać twarde ziarna mineralne w granicie i betonie. Dzięki temu wiertło nie ślizga się po powierzchni ani nie traci ostrości przedwcześnie podczas wiercenia w materiałach ściernych.

Praca z udarem i bez udaru

Wiertło współpracuje z wiertarkami udarowymi (do betonu, granitu, żelbetu) oraz ze zwykłymi wiertarkami rotacyjnymi (do metalu, ceramiki, tworzyw sztucznych). Jeden osprzęt zastępuje dwa oddzielne narzędzia — istotne przy pracach montażowych wymagających wiercenia w różnych podłożach.

Stabilne prowadzenie wiertła

Konstrukcja zapewnia osiowe prowadzenie podczas wiercenia, co ogranicza boczne odchylenia i ryzyko pęknięcia materiału. Ma to szczególne znaczenie przy wierceniu w ceramice i glazurze, gdzie niekontrolowane drgania prowadzą do odprysków lub pęknięć płytek.

Szeroki zakres średnic i długości w serii

Seria YT-439335 obejmuje wiertła od 3 do 25 mm średnicy i od 60 do 400 mm długości. Pozwala to dobrać narzędzie zarówno do precyzyjnych otworów pod kołki i wkręty, jak i do głębokich przewiertów instalacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-439335
Producent	YATO
Średnica	8 mm
Długość całkowita	120 mm
Przeznaczenie materiałowe	Granit, żelbet, beton, metal, ceramika, tworzywa sztuczne
Tryb wiercenia	Z udarem i bez udaru
Zakres średnic w serii	3-25 mm
Zakres długości w serii	60-400 mm

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach granitowych i kamiennych
- Przewierty w żelbecie i betonie zbrojonym
- Wiercenie w ceramice ściennej i podłogowej oraz glazurze
- Otwory w blachach stalowych i aluminiowych
- Wiercenie w tworzywach sztucznych i laminatach
- Prace instalacyjne wymagające wiercenia w różnych warstwach materiałów

-
- Montaż kołków rozporowych w podłożach mineralnych
 - Prace remontowe przy mieszanych konstrukcjach budowlanych

Dobór wiertła do materiału i wiertarki

Do wiercenia w granicie, betonie i żelbecie należy używać wiertarki z funkcją udaru — sam obrót bez udaru nie jest wystarczający do kruszenia twardych kruszyw. W ceramice i metalach tryb udaru należy wyłączyć, aby uniknąć pęknięć i niekontrolowanego wybicia otworu. Przed wierceniem w glazurze warto zaznaczyć punkt wiercenia taśmą malarską — zmniejsza to ryzyko poślizgu wiertła na gładkiej powierzchni szklonej.