

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-widiowe-5x120-sww-5-120-schmith-p-30517.html>



Wiertło widiowe 5x120 SWW-5 120 SCHMITH

Cena brutto	5,42 zł
Cena netto	4,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWW-5/120
Kod producenta	SWW-5/120
Kod EAN	5902004701455
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło widiowe 5x120 mm SWW-5/120 SCHMITH

Wiertło z końcówką z węgliku spiekanego przeznaczone do wiercenia udarowego w materiałach budowlanych o dużej gęstości. Rdzeń wzmocniony wolframem i kobałem zapewnia odporność na przeciążenia kinetyczne występujące podczas pracy z wiertarkami udarowymi.

Średnica 5 mm
Długość całkowita 120 mm
Typ uchwytu Walcowy
Materiał końcówki Węglik spiekany

Charakterystyka techniczna

Końcówka z węgliku spiekanego Węglik spiekany (widia) zachowuje ostrość krawędzi skrawających przez długi czas pracy. Materiał ten charakteryzuje się twardością zbliżoną do diamentu, co zapewnia stabilność parametrów skrawania nawet w twardych materiałach takich jak beton czy granit.
Rdzeń wzmocniony wolframem i kobałem

Dodatek wolframu i kobaltu w rdzeniu wiertła zwiększa jego wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Zabezpiecza to narzędzie przed pękaniem podczas wiercenia udarowego, gdy wiertło jest narażone na cykliczne uderzenia.

Uchwyt walcowy

Standardowy uchwyt walcowy o średnicy 5 mm pasuje do wiertarek z uchwytem bezkluczykowym oraz klasycznych uchwytów kluczykowych. Zapewnia stabilne zamocowanie w większości wiertarek udarowych i wiertarko-wkrętarek.

Przeznaczenie do wiercenia udarowego

Konstrukcja wiertła przystosowana do pracy w trybie udarowym. Wzmocniony rdzeń absorbuje energie uderzeń, a geometria końcówki umożliwia efektywne kruszenie materiału przy jednoczesnym odprowadzaniu pyłu.

Specyfikacja techniczna

Model	SWW-5/120
Producent	SCHMITH
Średnica wiertła	5 mm
Długość całkowita	120 mm
Typ uchwytu	Walcowy
Materiał końcówki	Węglik spiekany (widia)
Wzmocnienie rdzenia	Wolfram + kobalt
Tryb pracy	Wiercenie udarowe
Materiały obrabiane	Mur, beton, cegła, granit, kamień

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w ścianach betonowych
- Wykonywanie przejść instalacyjnych w murze
- Montaż kołków rozporowych w betonie
- Wiercenie w cegle pełnej i pustaku
- Prace w granicie i kamieniu naturalnym
- Instalacje elektryczne w budynkach murowanych
- Montaż elementów elewacyjnych
- Wiercenie w materiałach o dużej gęstości

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło pasuje do wiertarek udarowych oraz wiertarko-wkrętarek z funkcją uderu wyposażonych w uchwyt na wiertła o średnicy 5 mm. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że narzędzie posiada tryb wiercenia udarowego - standardowe wiercenie obrotowe nie zapewni optymalnej wydajności w twardych materiałach.

Zalecenia dotyczące pracy

Podczas wiercenia w betonie i granicie stosować tryb udarowy z umiarkowanym dociskiem. Nadmierny nacisk może prowadzić do przegrzania końcówki lub uszkodzenia rdzenia. W przypadku wiercenia głębokich otworów warto okresowo wycofywać wiertło w celu usunięcia nagromadzonego pyłu z otworu.

Przechowywanie

Wiertła widiowe należy przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia końcówki z węgla spiekane. Zaleca się stosowanie dedykowanych kaset lub organizerów na wiertła.