

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertlo-widiowe-standard-16x400-swws-16-400-schmith-p-30151.html>



Wiertło widiowe standard 16x400 SWWS-16 400 SCHMITH

Cena brutto	15,25 zł
Cena netto	12,40 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SWWS-16/400
Kod producenta	SWWS-16/400
Kod EAN	5902004704340
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło widiowe standard 16×400 mm SWWS-16/400 SCHMITH

Wiertło standardowe ze stalowym trzonem i końcówką z węgliku wolframu, przeznaczone do wiercenia otworów w betonie, cegle i murze. Kompatybilne z wiertarkami udarowymi i bezudarowymi z uchwytem cylindrycznym.

Srednica robocza	16 mm
Długość całkowita	400 mm
Typ uchwytu	Cylindryczny
Typ wiertła	Widiowe standard

Charakterystyka techniczna

Końcówka z węgliku wolframu (widia)

Spiekany węgiel zapewnia trwałość krawędzi tnących podczas wiercenia w materiałach mineralnych. Wytrzymuje wysokie temperatury i obciążenia mechaniczne występujące przy pracy w betonie i cegle.

Stalowy trzon konstrukcyjny

Stop stali zapewnia sztywność wiertła podczas pracy, minimalizując ugięcia przy wierceniu głębokich otworów. Konstrukcja umożliwia

przenoszenie obciążeń uderowych bez uszkodzeń.

Uchwyt cylindryczny

Standardowy uchwyt pasuje do większości wiertarek z uchwytem szczękowym (trzcieniem). Sprawdź średnicę uchwytu w swojej wiertarce – typowo 10 mm lub 13 mm dla wiertel o średnicy 16 mm.

Praca z udarem i bez udaru

Wiertło współpracuje zarówno z wiertarkami uderowymi (tryb młotkowy zwiększa wydajność w betonie), jak i bezударowymi (odpowiednie do cegły i muru).

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	SWWS-16/400
Producent	Schmith
Typ wiertła	Widiowe standard
Średnica robocza	16 mm
Długość całkowita	400 mm
Typ uchwytu	Cylindryczny
Materiał końcówki	Węglik wolframu (widia)
Materiał trzonu	Stop stali

Zastosowanie

- Wiercenie otworów montażowych w betonie konstrukcyjnym
- Prace instalacyjne w ścianach z cegły pełnej
- Montaż w cegle silikatowej i klinkierowej
- Wykonywanie otworów w murze kamiennym
- Wiercenie w tynku cementowo-wapiennym
- Prace w materiałach mineralnych o wysokiej twardości
- Instalacje elektryczne i hydrauliczne w budynkach
- Montaż elementów mocujących w podłożach budowlanych

Kompatybilność z narzędziami

Przed zakupem sprawdź typ uchwytu w swojej wiertarce. Uchwyt cylindryczny pasuje do wiertarek z uchwytem szczękowym (trzcieniowym). Średnica trzcienia powinna być dostosowana do pojemności uchwytu – typowo 10-13 mm dla wiertel o średnicy 16 mm. Wiertarki SDS wymagają wiertel z uchwytem SDS-plus lub SDS-max.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wiertło jest stabilnie zamocowane w uchwycie wiertarki. Podczas wiercenia w betonie stosuj tryb udarowy, w cegle możesz pracować bez udaru. Chłodzenie wodą nie jest wymagane przy standardowym wierceniu, ale przy intensywnej pracy wydłuża żywotność końcówki.

Po zakończeniu pracy oczyść wiertło z pyłu budowlanego. Sprawdź stan końcówki widiowej – wyraźne wykruszenia lub stępienie krawędzi oznaczają konieczność wymiany. Przechowuj wiertła w suchym miejscu, oddzielnie od innych narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

Długość robocza a długość całkowita

Długość całkowita 400 mm obejmuje zarówno część roboczą, jak i uchwyt. Rzeczywista głębokość wiercenia jest mniejsza ze względu na długość uchwytu i minimalną odległość od ściany wymaganą przez wiertarkę. Przy planowaniu głębokości otworu uwzględnij te ograniczenia.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem widiowym warto rozważyć: wiertła o innych średnicach z tej samej serii, przedłużacze do wiertła (zwiększają zasięg), adaptery do różnych typów uchwytów oraz zestawy wiertła widiowych do kompleksowych prac budowlanych.

...