

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertnica-spalinowa-2-suwowa-4-9-kw-52-cm-z-antywibracyjnym-uchwytem-kd5045-kraftdele-p-63680.html>



Wiertnica spalinowa 2-suwowa 4,9 kW / 52 cm³ z antywibracyjnym uchwytem KD5045 KRAFT&DELE

Cena brutto	308,56 zł
Cena netto	250,86 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5045
Kod producenta	KD5045
Kod EAN	5903957016863
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wiertnica Spalinowa 2-suwowa 4,9 kW / 52 cm³ KD5045 KRAFT&DELE

KD5045 to wiertnica spalinowa wyposażona w dwusuwowy silnik o pojemności 52 cm³ i mocy 4,9 kW, przeznaczona do mechanicznego wiercenia otworów w gruncie. Urządzenie pracuje niezależnie od sieci elektrycznej, co umożliwia użytkowanie na terenach budowlanych, rolniczych i leśnych pozbawionych dostępu do energii elektrycznej.

Moc silnika 4,9 kW

Pojemność skokowa 52 cm³

Maks. obroty 8000 RPM

Waga 11 kg

Charakterystyka urządzenia

Silnik 2-suwowy chłodzony powietrzem

Jednostka napędowa o pojemności 52 cm³ osiąga moc 4,9 kW przy maksymalnych obrotach 8000 RPM. Silniki dwusuwowe

charakteryzują się prostą budową mechaniczną, niską masą własną i wysokim stosunkiem mocy do masy — cechami istotnymi przy pracy w trudnym terenie. Chłodzenie powietrzem eliminuje układ cieczy chłodzącej, co upraszcza obsługę i ogranicza liczbę elementów wymagających serwisowania.

Podwójny uchwyt antywibracyjny

Gumowane uchwyty z tłumieniem drgań redukują wibracje przenoszone na dłonie i ramiona operatora podczas wiercenia. Przy dłuższych sesjach roboczych nadmierne wibracje prowadzą do zmęczenia mięśni i mogą powodować długotrwałe dolegliwości układu kostno-stawowego. Podwójny układ uchwytów zapewnia jednocześnie stabilną kontrolę kierunku wiercenia.

Regulowana dźwignia gazu

Regulacja obrotów silnika za pomocą dźwigni gazu umożliwia dostosowanie prędkości wiercenia do rodzaju podłoża. W twardym lub kamienistym gruncie możliwa jest praca z pełną mocą, natomiast w luźnym — z niższymi obrotami, co ogranicza zużycie paliwa i zmniejsza naprężenia mechaniczne przenoszone na świdry.

Kompatybilność z wymiennymi świdrami

Uchwyt roboczy umożliwia montaż świdrów o różnych średnicach. Mniejsze średnice stosuje się przy słupkach ogrodzeniowych i sadzonkach drzew, większe — przy fundamentach lekkich konstrukcji i słupach nośnych. Dobór świdra powinien być zgodny z parametrami uchwytu roboczego podanymi przez producenta.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5045
Moc silnika	4,9 kW
Typ silnika	2-suwowy, chłodzony powietrzem
Pojemność skokowa	52 cm ³
Rozruch	Ręczny (linkowy)
Obroty biegu jałowego	2800 obr./min
Maksymalne obroty	8000 RPM
Rodzaj paliwa	Mieszanka benzyny bezołowiowej z olejem 2T (proporcja 25:1)
Pojemność zbiornika paliwa	1 L
Uchwyt roboczy	Podwójny, gumowany, antywibracyjny
Poziom mocy akustycznej	114 dB(A)

Waga	11 kg
------	-------

Typowe zastosowania

- Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe
- Przygotowanie dołków pod sadzonki drzew i krzewów
- Wiercenie pod fundamenty lekkich konstrukcji (altany, wiaty, pergole)
- Montaż słupów oświetleniowych i tablic informacyjnych
- Prace rolnicze — sadzenie roślin w regularnych odstępach
- Instalacja ogrodzeń na terenach bez dostępu do prądu
- Prace na placach budowy w fazie przygotowawczej
- Wiercenie w gruncie kamienistym i gliniastym

Przygotowanie paliwa

Silnik 2-suwowy wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem do silników dwusuwowych w proporcji 25:1 — odpowiada to przykładowo 200 ml oleju 2T na 5 litrów benzyny. Stosowanie czystej benzyny lub nieprawidłowej proporcji powoduje uszkodzenie silnika. Mieszanekę należy przygotowywać świeżą przed każdym użyciem i nie przechowywać dłużej niż 30 dni, ponieważ starsze paliwo traci właściwości smarne i może powodować trudności z rozruchem.

Informacja BHP — poziom hałasu

Deklarowany poziom mocy akustycznej urządzenia wynosi 114 dB(A). Zgodnie z przepisami BHP, przy ekspozycji na hałas powyżej 85 dB(A) wymagane jest stosowanie ochronników słuchu. Praca w pobliżu zabudowań mieszkalnych może podlegać ograniczeniom godzinowym wynikającym z lokalnych przepisów o ochronie przed hałasem.

Zawartość zestawu

- Wiertnica spalinowa KD5045
- Zbiornik na mieszankę paliwową
- Klucz serwisowy
- Instrukcja obsługi w języku polskim