

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wiertnica-spalinowa-2t-4-9kw-kd5217-kraftdele-p-67368.html>

WIERTNICA SPALINOWA 2T 4,9kW KD5217 KRAFT&DELE

Cena brutto	245,92 zł
Cena netto	199,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5217
Kod producenta	KD5217
Kod EAN	5903957017860
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wiertnica spalinowa 2T 4,9 kW — KD5217

Wiertnica spalinowa KD5217 to urządzenie z dwusuwowym silnikiem o pojemności 52 cm³ przeznaczone do mechanicznego wiercenia otworów w gruncie. Sprawdza się przy montażu ogrodzeń, stawianiu słupków, wykonywaniu punktowych fundamentów oraz pracach ogrodniczych i budowlanych prowadzonych z dala od źródeł zasilania elektrycznego.

Moc silnika 4,9 kW / 6,7 KM

Pojemność skokowa 52 cm³

Obroty silnika 8000 obr/min

Waga 8,5 / 9,3 kg

Charakterystyka urządzenia

Silnik dwusuwowy 52 cm³

Jednostka napędowa chłodzona powietrzem o pojemności 52 cm³ zapewnia wysoki moment obrotowy przy stosunkowo niskiej masie własnej. Silnik dwusuwowy charakteryzuje się prostą budową, co przekłada się na łatwiejszy serwis w warunkach terenowych. Zalecana mieszanka paliwowa w proporcji 1:25 (olej do paliwa) chroni cylinder i tłok przed nadmiernym zużyciem.

Moc 4,9 kW przy 8000 obr/min

Maksymalne obroty 8000 obr/min w połączeniu z mocą 4,9 kW umożliwiają wiercenie w zróżnicowanych typach gruntu — od lekkiej gleby ogrodowej po twardą, gliniastą ziemię. Wysoka prędkość obrotowa wspomaga przebijanie się świdra przez korzenie i zbite warstwy podłoża.

Podwójne uchwyty i wyłącznik bezpieczeństwa

Ergonomiczna rama z dwoma uchwytami pozwala na stabilne prowadzenie maszyny przez dwie osoby lub pewne trzymanie przez jednego operatora przy mniejszych świdrach. Wyłącznik bezpieczeństwa (kill switch) automatycznie odcina zapłon w przypadku niekontrolowanego puszczenia uchwytu, ograniczając ryzyko urazu.

Kompatybilność z różnymi świdrami

Wiertnica przystosowana jest do współpracy ze świdrami glebowymi różnych średnic — standardowo dostępne są świdry w zakresie od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Dobór średnicy świdra zależy od planowanego zastosowania: węższe sprawdzają się przy słupkach ogrodzeniowych, szersze przy fundamentach punktowych lub nasadzeniach drzew. Świdry sprzedawane są osobno.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5217
Typ silnika	Dwusuwowy, chłodzony powietrzem
Pojemność skokowa	52 cm ³
Moc	4,9 kW / 6,7 KM
Obroty silnika	8000 obr/min
Proporcja mieszanki paliwowej	1:25 (benzyna : olej do silników 2T)
Świeca zapłonowa	TORCH BM6A
Waga	8,5 kg (bez świdra) / 9,3 kg (z akcesoriami)
Butelka do mieszanki	1 L (w zestawie)

Typowe zastosowania

- Wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe — siatka, panele, drewno
- Wykonywanie fundamentów punktowych pod altany, wiaty i pergole
- Sadzenie drzew i krzewów — przygotowanie dołów o równej głębokości
- Montaż znaków, tablic i słupów informacyjnych

-
- Wiercenie otworów pod paliki winorośli i roślin pnących
 - Prace przy budowie ogrodzeń tymczasowych na placach budowy
 - Wykonywanie odwiertów pod instalacje drenarskie w ogrodzie

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Silnik dwusuwowy wymaga paliwa w postaci mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem do silników 2T w proporcji 1:25 (40 ml oleju na 1 litr benzyny). Stosowanie niewłaściwej proporcji lub czystej benzyny prowadzi do szybkiego zużycia lub trwałego uszkodzenia silnika. W zestawie znajduje się butelka o pojemności 1 L ułatwiająca odmierzenie składników.

Konserwacja po sezonie

Przed dłuższym przechowywaniem należy opróżnić zbiornik paliwa i uruchomić silnik do wyczerpania resztek mieszanki z gaźnika. Regularnie należy sprawdzać stan świecy zapłonowej (TORCH BM6A) i czyścić filtr powietrza. Głowicę świda po każdym użyciu należy oczyścić z ziemi i wilgoci, aby zapobiec korozji.

Obsługa przez dwie osoby

Przy wierceniu otworów o dużej średnicy lub w twardym gruncie zaleca się pracę dwuosobową — każdy operator trzyma jeden uchwyt. Pozwala to na lepszą kontrolę kierunku wiercenia i zmniejsza zmęczenie przy długotrwałej pracy. Przy mniejszych świdrach i luźnym gruncie możliwa jest obsługa jednoosobowa.

Zawartość zestawu

- Wiertnica spalinowa KD5217
- Butelka do mieszanki paliwowej 1 L
- Klucz do świec zapłonowych
- Zestaw kluczy imbusowych
- Śrubokręt
- Instrukcja obsługi

Produkty uzupełniające

Do wiertnicy KD5217 niezbędne są świdry glebowe dopasowane do planowanej średnicy otworu — dostępne osobno w różnych rozmiarach. Do prawidłowej eksploatacji wymagany jest olej do silników dwusuwowych oraz benzyna bezołowiowa.

Zaleca się również posiadanie zapasowej świecy zapłonowej TORCH BM6A.