

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wieszak-podwojny-steel-y-z-tasma-3m-69372-fala-p-14145.html>

WIESZAK PODWÓJNY STEELY Z TAŚMĄ 3M 69372 FALA

Cena brutto	15,12 zł
Cena netto	12,29 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	69372
Kod producenta	69372
Kod EAN	5906083039829
Producent	Fala

Opis produktu

Wieszak Podwójny Steely z Taśmą 3M 69372 Fala

Wieszak podwójny ze stali nierdzewnej 304 z systemem montażu na taśmie samoprzylepnej 3M. Rozwiązanie do łazienek, kuchni i przedpokojów, gdzie wiercenie otworów nie jest możliwe lub pożądane.

Materiał **Stal nierdzewna 304**

Montaż **Taśma 3M**

Wymiary **45×90×30 mm**

Wykończenie **Szczotkowane**

Charakterystyka wieszaka ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna 304

Gatunek stali odporny na korozję i wilgoć. Zawiera 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia trwałość w środowisku łazienkowym. Nie rdzewieje przy kontakcie z wodą i parą wodną.

Montaż na taśmie 3M

Samoprzylepna taśma dwustronna eliminuje konieczność wiercenia. Nadaje się do montażu na płytkach ceramicznych, szkle, laminatach i innych gładkich powierzchniach. Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona.

Wykończenie szczotkowane

Powierzchnia mechanicznie obrobiona, matowa. Ukrywa odciski palców i drobne zarysowania lepiej niż polerowana stal. Łatwa w utrzymaniu czystości - wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką.

Konstrukcja podwójna

Dwa haki rozmieszczone w pionie pozwalają na zawieszenie dwóch przedmiotów jednocześnie. Kompaktowe wymiary 90 mm wysokości oszczędzają przestrzeń ścienną przy zachowaniu funkcjonalności.

Specyfikacja techniczna

Model	69372
Seria	Steely
Producent	Fala
Materiał	Stal nierdzewna 304
Wykończenie	Szczotkowane (Inox)
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	45 × 90 × 30 mm
Typ montażu	Taśma samoprzylepna 3M
Liczba haków	2
Kolor	Inox (naturalny odcień stali)

Zastosowanie wieszaka podwójnego

- Zawieszanie ręczników kąpielowych i ręczników do rąk w łazience
- Przechowywanie szlafroków i piżam w łazience lub sypialni
- Organizacja ścierek kuchennych, rękawic i fartuchów w kuchni
- Wieszanie kurtek, płaszczy i toreb w przedpokoju
- Przechowywanie akcesoriów w garderobie lub szafie
- Montaż w pomieszczeniach wynajmowanych, gdzie nie można wiercić
- Zawieszanie narzędzi lub akcesoriów w garażu lub warsztacie

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie powierzchni do montażu

Powierzchnia montażowa musi być gładka, czysta i całkowicie sucha. Należy odtłuścić ją alkoholem izopropylowym lub detergentem, a następnie dokładnie osuszyć. Taśma 3M osiąga pełną przyczepność po 24 godzinach od naklejenia. W tym czasie wieszak nie powinien być obciążany.

Konserwacja stali nierdzewnej

Powierzchnię szorstkowaną należy czyścić miękką ściereczką z mikrofibry zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie używać środków ściernych, wełny stalowej ani preparatów zawierających chlor. Po umyciu wytrzeć do sucha, aby uniknąć powstawania zacieków wapiennych.

Nośność wieszaka

Nośność zależy od jakości przygotowania powierzchni i typu podłoża. Na gładkich płytkach ceramicznych taśma 3M wytrzyma obciążenie do 2-3 kg. Nie zaleca się zawieszania ciężkich kurtek zimowych lub mokrych ręczników kąpielowych bezpośrednio po montażu.