

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wieszak-podwojny-steel-y-z-tasma-3m-69373-fala-p-14146.html>

WIESZAK PODWÓJNY STEELY Z TAŚMĄ 3M 69373 FALA

Cena brutto	14,13 zł
Cena netto	11,49 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	69373
Kod producenta	69373
Kod EAN	5906083039836
Producent	Fala

Opis produktu

Wieszak Podwójny Steely z Taśmą 3M 69373 FALA

Wieszak ścienny z dwoma haczykami montowany na taśmie samoprzylepnej 3M, wykonany ze stali nierdzewnej 304 z wykończeniem szczotkowanym. Rozwiązanie montażowe bez wiercenia dla łazienek, kuchni i przedpokojów.

Materiał Stal nierdzewna 304

Wymiary 45×90×25 mm

Montaż Taśma 3M

Wykończenie Szczotkowane inox

Charakterystyka techniczna wieszaka Steely

Stal nierdzewna 304

Gatunek stali odporny na korozję i wilgoć. Oznaczenie 304 wskazuje na zawartość 18% chromu i 8% niklu, co zapewnia trwałość w środowisku łazienkowym i kuchennym. Nie rdzewieje przy kontakcie z wodą.

Montaż na taśmie 3M

System mocowania bez wiercenia otworów. Taśma samoprzylepna 3M tworzy trwałe połączenie z gładkimi powierzchniami (płytki ceramiczne, szkło, laminat). Przed montażem powierzchnia musi być odtłuszczona i sucha.

Wykończenie szczotkowane

Powierzchnia matowa z widocznymi mikrorysiami ułożonymi w jednym kierunku. Takie wykończenie maskuje odciski palców i zabrudzenia lepiej niż polerowana stal. Łatwe w utrzymaniu czystości.

Konstrukcja podwójna

Dwa niezależne haczyki umożliwiają segregację zawieszanych przedmiotów. Wymiary 90 mm szerokości pozwalają na równoczesne korzystanie z obu haków bez kolizji zawieszonych elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	69373
Seria	Steely
Producent	FALA
Materiał	Stal nierdzewna 304
Wykończenie	Szczotkowane (inox)
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	45 × 90 × 25 mm
Liczba haczyków	2
Typ montażu	Taśma samoprzylepna 3M
Kolor	Inox (srebrny matowy)

Zastosowanie wieszaka podwójnego

- Łazienka – ręczniki, szlafroki, akcesoria kąpielowe
- Kuchnia – ściereczki, rękawice kuchenne, fartuchy
- Przedpokój – kurtki, płaszcze, torebki, szaliki
- Garderoba – organizacja ubrań, pasków, dodatków
- Biuro – zawieszanie toreb, kurtek roboczych
- Pomieszczenia techniczne – narzędzia, sprzęt ochronny
- Salon – dekoracje ścienne, lekkie elementy wyposażenia

Montaż wieszaka na taśmie 3M

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia montażowa musi być gładka, czysta i sucha. Najlepsze rezultaty na płytkach ceramicznych, szkłe, laminacie, lakierowanym drewnie. Odtłuść powierzchnię spirytusem lub preparatem do czyszczenia. Temperatura pomieszczenia minimum 10°C.

Proces montażu

Usuń folię ochronną z taśmy 3M. Przyłóż wieszak do wybranego miejsca i dociśnij przez 10-15 sekund. Pełna wytrzymałość taśmy osiągnana jest po 24 godzinach - w tym czasie unikaj obciążania wieszaka. Nie montuj na tynku, tapecie ani porowatych powierzchniach.

Konserwacja stali nierdzewnej

Powierzchnię szczotkowaną czyść miękką ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu. Ruch ściereczki zgodny z kierunkiem szczotkowania. Unikaj środków zawierających chlor, kwasy lub ścierniwa - mogą uszkodzić warstwę pasywną stali. Po umyciu osusz powierzchnię, aby zapobiec powstawaniu osadów wapiennych.

W przypadku uporczywych zabrudzeń zastosuj specjalistyczne preparaty do stali nierdzewnej. Regularnie sprawdzaj stan taśmy montażowej - przy osłabieniu przyczepności wymień wieszak lub zastosuj dodatkowe mocowanie mechaniczne.

Seria Steely FALA

Linia akcesoriów łazienkowych i kuchennych ze stali nierdzewnej 304 z wykończeniem szczotkowanym. Seria obejmuje wieszaki pojedyncze i podwójne, uchwyty na papier, mydelniczki, półki oraz inne elementy wyposażenia montowane na taśmie 3M lub mechanicznie.