

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wieszak-pojedynczy-steely-z-tasma-3m-69371-fala-p-14144.html>

WIESZAK POJEDYNCZY STEELY Z TAŚMĄ 3M 69371 FALA

Cena brutto	7,02 zł
Cena netto	5,71 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	69371
Kod producenta	69371
Kod EAN	5906083039812
Producent	Fala

Opis produktu

Wieszak Pojedynczy Steely z Taśmą 3M 69371 Fala

Wieszak ścienny z montażem samoprzylepnym na taśmie 3M, wykonany ze stali nierdzewnej 304 w wykończeniu szczotkowanym. Rozwiązanie do montażu bez wiercenia, przeznaczone do łazienek, kuchni i przedpokojów.

Materiał **Stal nierdzewna 304**

Montaż **Taśma 3M**

Wymiary **45×45×25 mm**

Wykończenie **Szczotkowane**

Charakterystyka wieszaka ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna 304

Gatunek stali odporny na korozję i wilgoć, stosowany w środowiskach o podwyższonej wilgotności. Zawartość chromu (18%) i niklu (8%) zapewnia trwałość w łazienkach i kuchniach bez ryzyka rdzewienia.

Montaż na taśmę 3M

System samoprzylepny eliminuje konieczność wiercenia otworów. Taśma 3M VHB (Very High Bond) tworzy trwałe połączenie z gładkimi powierzchniami – płytkami ceramicznymi, szkłem, lakierowanym drewnem. Montaż trwa kilka sekund.

Wykończenie szczotkowane

Powierzchnia matowa z widocznymi liniami szlifowania. Mniej podatna na widoczne odciski palców i plamy wodne niż stal polerowana. Wymaga jedynie okresowego wycierania wilgotną ściereczką.

Kompaktowe wymiary

Wymiary 45×45×25 mm oznaczają niewielką podstawę montażową i wysięg 25 mm od ściany. Zajmuje minimalną przestrzeń przy zachowaniu funkcjonalności jako punkt zawieszenia ręczników, ściereczek czy akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Model	69371
Seria	Steely
Producent	Fala
Materiał	Stal nierdzewna 304 (18/8)
Wykończenie powierzchni	Szczotkowane (matowe)
Kolor	Inox (srebrny)
Wymiary (szer. × wys. × głęb.)	45 × 45 × 25 mm
Typ montażu	Samoprzylepny – taśma 3M
Liczba haczyków	1 (pojedynczy)

Zastosowanie wieszaka ściennego

- Łazienka – zawieszenie ręczników, szlafroków, gąbek kąpielowych
- Kuchnia – ściereczki, rękawice kuchenne, fartuchy
- Przedpokój – kurtki, płaszcze, torby, kapelusze
- Garderoba – organizacja ubrań, pasków, szalików
- Biuro – zawieszenie słuchawek, kabli, toreb
- Pokój dziecięcy – plecaki szkolne, ubranka
- Sypialnia – piżamy, szlafroki, bielizna nocna
- Pomieszczenia techniczne – narzędzia, ścierki, rękawice robocze

Montaż i użytkowanie

Wymagania dotyczące powierzchni montażowej

Taśma 3M wymaga gładkiej, suchej i odtłuszczonej powierzchni. Optymalne podłoża: płytki ceramiczne, szkło, metal, lakierowane drewno, laminat. Przed montażem należy oczyścić miejsce alkoholem izopropylowym i pozostawić do wyschnięcia. Nie nadaje się do tynków strukturalnych, tapety ani powierzchni porowatych.

Proces montażu

Oczyścić i odtłuścić powierzchnię. Zdjąć folię ochronną z taśmy 3M. Przyłożyć wieszak do ściany i docisnąć przez 30 sekund. Pełną wytrzymałość taśma osiąga po 24 godzinach – w tym czasie unikać obciążania wieszaka. Temperatura montażu powinna wynosić minimum 15°C.

Konserwacja stali nierdzewnej

Stal nierdzewna 304 wymaga minimalnej konserwacji. Wystarczy regularne wycieranie wilgotną ściereczką z mikrofibry. W przypadku uporczywych zabrudzeń zastosować łagodny płyn do mycia naczyń. Unikać środków zawierających chlor i ściernych gąbek, które mogą porysować powierzchnię szczotkowaną.

Produkty z tej samej serii

Seria Steely oferuje kompletny zestaw akcesoriów łazienkowych w jednolitym stylu: wieszaki podwójne i potrójne, uchwyty na papier toaletowy, wieszaki na ręczniki, półki łazienkowe. Wszystkie elementy dostępne w wykończeniu szczotkowanym z montażem na taśmę 3M.