

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wieszak-scienny-skladany-na-rower-36x30x48cm-k02385-keltin-p-48152.html>

Wieszak ścienny składany na rower 36x30x48cm K02385 Keltin

Cena brutto	47,80 zł
Cena netto	38,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02385
Kod producenta	K02385
Kod EAN	5901477185212
Producent	Keltin

Opis produktu

Wieszak ścienny składany na rower K02385

Składany wieszak ścienny do poziomego przechowywania roweru. Konstrukcja stalowa z piankowymi osłonami wsporników, po złożeniu odstaje od ściany jedynie 15 cm.

Rozstaw wsporników 46 cm
Sposób mocowania Za ramę
Grubość po złożeniu 15 cm
Materiał Stal + pianka

Charakterystyka

Mechanizm składania

Wsporniki można złożyć do ściany, redukując głębokość wieszaka do 15 cm. Rozwiązanie przydatne w wąskich korytarzach, garażach lub pomieszczeniach wielofunkcyjnych, gdzie wieszak nie jest używany cały czas.

Ochrona ramy roweru

Wsporniki pokryte miękką pianką eliminują ryzyko zarysowań lakieru lub uszkodzenia ramy podczas codziennego korzystania. Materiał absorbuje również drobne wibracje.

Rozstaw wsporników 46 cm

Rozstaw dopasowany do standardowych ram rowerowych – miejskich, trekkingowych, MTB. Sprawdź szerokość ramy w miejscu montażu, aby upewnić się o kompatybilności z geometrią konkretnego modelu.

Montaż naścienny

Wieszak mocuje się do ściany za pomocą 4 kołków montażowych dostarczonych w zestawie. Wymaga stabilnego podłoża – beton, cegła pełna lub drewno. W przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych zaleca się dodatkowe wzmocnienie lub montaż na stelażu.

Specyfikacja techniczna

Model	K02385
Wymiary	36 × 30 × 48 cm
Materiał konstrukcji	Stal
Ośłona wsporników	Miękka pianka
Sposób montażu	Naścienny, składany
Sposób mocowania roweru	Za ramę (poziomo)
Rozstaw między wspornikami	46 cm
Długość wsporników	46 cm
Grubość po złożeniu	15 cm od ściany
Elementy montażowe	4 kołki montażowe w zestawie

Zastosowanie

- Przechowywanie rowerów miejskich i trekkingowych w mieszkaniach
- Garaże i pomieszczenia gospodarcze z ograniczoną przestrzenią
- Korytarze i przedpokoje, gdzie wieszak można złożyć po użyciu
- Pomieszczenia wielofunkcyjne wymagające elastycznego zarządzania miejscem
- Rowery MTB o standardowej geometrii ramy
- Lokale usługowe – serwisy, wypożyczalnie, biura z programami rowerowymi

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem

Upewnij się, że ściana wytrzyma obciążenie roweru wraz z wieszakiem. Sprawdź rozstaw wsporników (46 cm) względem geometrii ramy – niektóre modele rowerów mogą wymagać innego rozstawu. Użyj poziomnicy, aby wieszak był zamontowany równo.

Konserwacja

Regularnie sprawdzaj stabilność mocowania – dokręcaj śruby w razie potrzeby. Pianki na wspornikach można czyścić wilgotną szmatką. Mechanizm składania nie wymaga smarowania, ale warto okresowo sprawdzać jego ruchomość.

Produkty powiązane

Rozważ zakup dodatkowych akcesoriów: uchwytów na koła (jeśli planujesz przechowywać więcej rowerów), lamp warsztatowych do montażu w garażu, organizatorów na akcesoria rowerowe.