

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wirnik-do-agregatu-t05010-ct05010-7-geko-p-34304.html>



Wirnik do agregatu T05010 CT05010-7 GEKO

Cena brutto	299,55 zł
Cena netto	243,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CT05010-7
Kod producenta	CT05010-7
Kod EAN	5901477171949
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wirnik do agregatu T05010 CT05010-7 GEKO

Oryginalna część zamienna do agregatów prądotwórczych GEKO serii T05010. Wirnik stanowi kluczowy element układu generującego prąd – odpowiada za przekształcanie energii mechanicznej z silnika spalinowego w energię elektryczną poprzez rotację w polu magnetycznym.

Model CT05010-7
Kompatybilność Agregat T05010 GEKO
Typ części Oryginalna GEKO

Charakterystyka techniczna

Dedykowana kompatybilność

Wirnik zaprojektowano specjalnie dla modelu T05010, co zapewnia precyzyjne dopasowanie wymiarów, odpowiednie wyważenie oraz zgodność z parametrami elektrycznymi generatora. Użycie oryginalnej części eliminuje problemy z niewłaściwym napięciem wyjściowym czy drganiami.

Materiały odporne na korozję

Wykonanie z materiałów odpornych na procesy korozyjne zapewnia długotrwałą pracę w różnych warunkach środowiskowych. Ma to

znaczenie szczególnie przy użytkowaniu agregatu w miejscach o podwyższonej wilgotności lub w kontakcie z paliwem.

Precyzyjne wyważenie dynamiczne

Fabryczne wyważenie wirnika minimalizuje drgania podczas pracy, co przekłada się na mniejsze zużycie łożysk, cichszą pracę oraz stabilniejsze parametry generowanego prądu. Brak wyważenia powoduje przyspieszone zużycie całego zespołu.

Prosty montaż

Konstrukcja umożliwia wymianę bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi. Standardowy zestaw kluczy i wkrętaków wystarcza do demontażu zużytego wirnika i instalacji nowego elementu.

Specyfikacja techniczna

Model	CT05010-7
Kompatybilność	Agregat prądotwórczy GEKO T05010
Producent	GEKO
Typ części	Oryginalna część zamienna
Przeznaczenie	Naprawa, regeneracja agregatu

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego wirnika w agregacie T05010
- Naprawa generatora po awarii mechanicznej
- Regeneracja agregatów używanych w serwisach
- Przywracanie parametrów napięcia wyjściowego
- Eliminacja nadmiernych drgań zespołu generatora
- Konserwacja prewencyjna przed sezonem pracy

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie modelu agregatu na tabliczce znamionowej urządzenia. Numer modelu T05010 powinien być wyraźnie widoczny. W przypadku wątpliwości warto porównać wymiary fizyczne starego wirnika z dokumentacją techniczną lub skontaktować się z serwisem.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż wirnika

Przed rozpoczęciem wymiany należy odłączyć agregat od źródeł zasilania i odczekać do całkowitego zatrzymania wszystkich ruchomych części. Demontaż obudowy generatora wymaga odkręcenia śrub mocujących – warto oznaczyć ich pozycje dla ułatwienia montażu. Po zdjęciu obudowy należy sprawdzić stan łożysk i uszczelnień.

Nowy wirnik należy zamontować zgodnie z oznaczeniami na wale, zachowując właściwą orientację. Dokręcanie śrub mocujących powinno odbywać się równomiernie, na krzyż, z momentem zalecanym przez producenta. Po zakończeniu montażu zaleca się przeprowadzenie próby pracy bez obciążenia.

Diagnostyka usterek

Objawy wskazujące na konieczność wymiany wirnika to: niestabilne napięcie wyjściowe, nadmierne drgania podczas pracy, nietypowe odgłosy z wnętrza generatora, brak generowania napięcia przy prawidłowo działającym silniku. Przed wymianą warto sprawdzić również stan szczotek węglowych i kondensatora.

Produkty powiązane

Podczas wymiany wirnika warto rozważyć kontrolę lub wymianę: łożysk generatora, szczotek węglowych, kondensatora rozruchowego, uszczeltek obudowy generatora. Kompleksowa regeneracja zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę agregatu.