

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wizjer-z-klapka-35-50-mm-200-silver-77921-vorel-p-1621.html>

Wizjer z klapką 35-50 mm 200' silver 77921 VOREL

Cena brutto	4,84 zł
Cena netto	3,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	77921
Kod producenta	77921
Kod EAN	5906083779213
Producent	Vorel
Rozmiar [mm]	35-50
Jednostka	SZT
Kolor	chrom

Opis produktu

Wizjer drzwiowy z klapką VOREL 77921 – srebrny, kąt widzenia 200°

Wizjer drzwiowy z klapką ochronną to optyczne urządzenie montowane w drzwiach wejściowych, umożliwiające wizualną identyfikację osoby po drugiej stronie drzwi bez konieczności ich otwierania. Model VOREL 77921 przeznaczony jest do drzwi o grubości 35-50 mm i zapewnia szeroki kąt obserwacji 200 stopni.

Grubość drzwi 35-50 mm

Kąt widzenia 200°

Wykończenie Srebrne

Model 77921

Charakterystyka wizjera drzwiowego VOREL 77921

Szeroki kąt widzenia 200 stopni

Kąt widzenia 200° oznacza możliwość obserwacji przestrzeni bezpośrednio przed drzwiami oraz znacznej części obszaru bocznego. W praktyce pozwala to na identyfikację osób stojących nie tylko centralnie, ale także z boku drzwi, co zwiększa kontrolę nad

przestrzeń wejściową i utrudnia uniknięcie obserwacji przez osoby niepożądane.

Klapka ochronna prywatności

Klapka zabezpieczająca po stronie wewnętrznej blokuje przepływ światła przez wizjer, uniemożliwiając osobom z zewnątrz sprawdzenie, czy ktoś znajduje się w mieszkaniu. Mechanizm klapki chroni także soczewki przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi, wydłużając żywotność urządzenia.

Zakres grubości drzwi 35-50 mm

Regulowany zakres montażowy 35-50 mm obejmuje standardowe grubości drzwi wejściowych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Przed zakupem należy zmierzyć rzeczywistą grubość drzwi w miejscu montażu – niektóre drzwi posiadają wypełnienia zmieniające grubość w różnych punktach.

Srebrne wykończenie powierzchni

Srebrne anodowane wykończenie zapewnia odporność na korozję i ścieranie, zachowując estetyczny wygląd przez długi okres użytkowania. Neutralny kolor pasuje do większości kolorystyki drzwi i okuć montażowych, nie wymagając doboru kolorystycznego.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	77921
Typ	Wizjer drzwiowy z klapką
Kąt widzenia	200°
Grubość drzwi	35-50 mm
Kolor	Srebrny (silver)
Materiał korpusu	Metal
Wyposażenie dodatkowe	Klapka ochronna

Zastosowanie wizjera drzwiowego

- Drzwi wejściowe do mieszkań w budynkach wielorodzinnych
- Drzwi wejściowe do domów jednorodzinnych
- Drzwi biurowe z kontrolowanym dostępem
- Drzwi w obiektach użyteczności publicznej

-
- Drzwi pomieszczeń magazynowych i technicznych
 - Drzwi w hotelach i pensjonatach
 - Wymiana starych wizjerów o mniejszym kącie widzenia

Montaż i użytkowanie wizyera

Przygotowanie do montażu

Montaż wizyera wymaga wywiercenia otworu przelotowego w drzwiach o średnicy odpowiedniej dla gwintu wizyera (zazwyczaj 12-14 mm). Otwór powinien być wykonany prostopadle do powierzchni drzwi, najczęściej na wysokości 140-160 cm od podłogi, co odpowiada przeciętnej wysokości wzroku dorosłej osoby. Przed wierceniem należy sprawdzić, czy w miejscu montażu nie przebiegają wewnętrzne wzmocnienia drzwi.

Proces instalacji

Wizjer składa się z dwóch części gwintowanych – zewnętrznej z soczewką szerokokątną i wewnętrznej z okularową. Po przewleczeniu części zewnętrznej przez otwór, obie części dokręca się ręcznie lub z użyciem klucza. Klapka montowana jest po stronie wewnętrznej na zawiasach zintegrowanych z korpusem. Należy unikać nadmiernego dokręcania, które może uszkodzić gwint lub spowodować pęknięcie materiału drzwi.

Konserwacja i czyszczenie

Soczewki wizyera należy czyścić miękką, niestrzępiącą się szmatką, unikając środków ściernych i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powłoki optyczne. Mechanizm klapki wymaga okresowego smarowania zawiasów kroplą oleju maszynowego. W przypadku zamontowania wizyera w drzwiach narażonych na warunki atmosferyczne, warto regularnie sprawdzać stan uszczelek i zabezpieczeń antykorozyjnych.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia drzwi wejściowych warto rozważyć dodatkowe elementy: łańcuch drzwiowy ograniczający stopień otwarcia, zawiasy antywłamaniowe, cylinder zamka z zabezpieczeniem przeciwwyważeniowym oraz listwa progowa uszczelniająca. W przypadku drzwi o grubości poza zakresem 35-50 mm dostępne są wizyery o innych parametrach montażowych.