

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-do-szuflady-dla-hydraulikow-nr3-yt-55482-p-7280.html>

WKŁAD DO SZUFLADY DLA HYDRAULIKÓW NR3 YT-55482

Cena brutto	124,09 zł
Cena netto	100,89 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-55482
Kod producenta	YT-55482
Kod EAN	5906083554827
Producent	YATO
Jednostka	KPL

Opis produktu

Wkład do szuflady dla hydraulików YATO YT-55482

Zestaw narzędzi hydraulicznych w dedykowanej tacce modułowej, zaprojektowany do montażu i obsługi instalacji wodnych oraz grzewczych. Zawiera podstawowe narzędzia do cięcia, gratowania i uszczelniania rur.

Liczba elementów 5 narzędzi

Wymiary tacki 38,5 × 17,5 × 4,1 cm

Kompatybilność Wózki YATO

Zakres rur 6-63 mm

Charakterystyka zestawu

Kompletny zestaw dla hydraulika

Zawiera podstawowe narzędzia niezbędne w codziennej pracy instalatora: obcinaki do rur PCV i miedzianych, gratownik, szczotkę do czyszczenia oraz taśmę uszczelniającą. Umożliwia wykonanie większości typowych prac instalacyjnych bez konieczności szukania dodatkowych narzędzi.

Modułowa tacka organizująca

Wymiary 38,5 × 17,5 × 4,1 cm zapewniają kompatybilność z wózkami narzędziowymi YATO serii YT-09101, YT-09102, YT-09107, YT-09108 oraz szafkami serwisowymi. Wyprofilowane gniazda zabezpieczają narzędzia przed przemieszczaniem się podczas transportu.

Obcinak do rur PCV YT-22312

Maksymalna średnica cięcia 63 mm pozwala na pracę z rurami kanalizacyjnymi, wentylacyjnymi oraz instalacjami odpływowymi. Mechanizm zapadkowy zapewnia równomierne rozłożenie siły cięcia, co minimalizuje deformację materiału.

Uniwersalny obcinak YT-2233

Zakres średnic 6-45 mm obejmuje standardowe rury miedziane stosowane w instalacjach wodnych i grzewczych. Ostrze wykonuje prostopadłe cięcie bez zgniatania materiału, co eliminuje konieczność dodatkowego kalibrowania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-55482
Zawartość zestawu	Obcinak do rur PCV 63 mm YT-22312, obcinak do rur 6-45 mm YT-2233, szczotka do rur 15×22 mm YT-63705, gratownik YT-22360, taśma PTFE 10 m × 12 mm (75201)
Wymiary tacki	38,5 × 17,5 × 4,1 cm
Kompatybilność	Wózki YATO YT-09101 / YT-09102 / YT-09107 / YT-09108, szafki serwisowe
Zakres średnic (PCV)	do 63 mm
Zakres średnic (miedź/aluminium)	6-45 mm
Szczotka do rur	15 × 22 mm
Taśma uszczelniająca	PTFE 10 m × 12 mm
Przeznaczenie	Instalacje hydrauliczne

Zastosowanie

- Montaż i naprawa instalacji wodnych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Prace przy instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
- Montaż instalacji kanalizacyjnych z rur PCV o średnicach do 63 mm
- Przygotowanie rur miedzianych do lutowania – gratowanie i czyszczenie
- Uszczelnianie połączeń gwintowanych taśmą teflonową w instalacjach wodnych
- Serwis i konserwacja instalacji sanitarnych w obiektach komercyjnych

-
- Prace instalacyjne w warsztatach hydraulicznych i firmach instalacyjnych
 - Wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Gratownik i szczotka

Gratownik YT-22360 usuwa zadziór powstały po cięciu rur, co zapobiega zaburzeniom przepływu i osadzaniu się zanieczyszczeń. Szczotka 15×22 mm służy do mechanicznego czyszczenia wewnętrznej powierzchni rur przed lutowaniem – usuwa tlenki i zanieczyszczenia, co poprawia przyczepność spoiny.

Taśma PTFE

Taśma teflonowa o wymiarach 10 m × 12 mm służy do uszczelniania połączeń gwintowanych. Nakłada się ją na gwint zewnętrzny w kierunku zgodnym z kierunkiem wkręcania (zwykle w prawo), wykonując 3-5 okrążeń. Materiał PTFE jest odporny chemicznie i temperaturowo, co pozwala na stosowanie w instalacjach zimnej i ciepłej wody.

Konserwacja narzędzi

Po zakończeniu pracy obcinaki należy oczyścić z resztek materiału i zabezpieczyć mechanizm lekką warstwą oleju. Ostrza wymagają okresowego ostrzenia lub wymiany – tępe ostrze powoduje zgniatanie rur zamiast czystego cięcia. Szczotkę należy oczyszczać z okruchów metalu szczotką drucianą.

Produkty powiązane

Zestaw kompatybilny z wózkami narzędziowymi YATO: YT-09101, YT-09102, YT-09107, YT-09108. Można go łączyć z innymi wkładami modułowymi YATO, tworząc spersonalizowany zestaw narzędzi dostosowany do zakresu wykonywanych prac. Wymiary tacki pozwalają na montaż w standardowych szufladach wózków warsztatowych oraz szafkach serwisowych.

...