


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-do-szuflady-zestaw-kluczy-nasadowych-38-22cz-yt-5542-yato-p-945.html>



## WKŁAD DO SZUFLADY ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8" 22CZ. YT-5542 YATO

Cena brutto	<b>82,80 zł</b>
Cena netto	<b>67,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-5542</b>
Kod producenta	<b>YT-5542</b>
Kod EAN	<b>5906083955426</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>KPL</b>
Ilość elementów [szt.]	<b>22</b>

### Opis produktu

#### Wkład do szuflady z zestawem kluczy nasadowych 3/8" 22 elementy YATO YT-5542

Zestaw kluczy nasadowych 3/8" w organizerze piankowym do szuflady wózkowej. Zawiera 17 nasadek w zakresie 6-22 mm, grzechotką, przedłużką, przegubem Cardana i pokrętłem typu T. Rozwiązanie dla warsztatów mechanicznych i użytkowników wymagających uporządkowanego dostępu do narzędzi.

Rozmiar chwytowy 3/8" (9,5 mm)

Liczba elementów 22 części

Zakres nasadek 6-22 mm

Forma przechowywania Wkład piankowy

### Charakterystyka zestawu kluczy nasadowych 3/8"

#### Rozmiar chwytowy 3/8" (9,5 mm)

Uniwersalny standard stosowany w profesjonalnych warsztatach. Zapewnia wystarczający moment obrotowy dla większości zastosowań mechanicznych przy zachowaniu kompaktowych wymiarów narzędzi. Kompatybilny z akcesoriami 3/8" innych producentów.

### Wkład piankowy do szuflady

Organizator z wyciętymi kształtami narzędzi ułatwia identyfikację brakujących elementów i utrzymanie porządku w szufladzie wózkowej. Pianka zabezpiecza narzędzia przed przemieszczaniem się podczas transportu wózka.

### Kompletny zestaw akcesoriów

Oprócz nasadek zawiera grzechotkę, przedłużkę 3/8", przegub Cardana do pracy pod kątem oraz pokrętło typu T do szybkiego dokręcania. Eliminuje potrzebę dokupowania podstawowych akcesoriów.

### Zakres nasadek 6-22 mm

17 nasadek metrycznych w odstępach co 1 mm pokrywa typowe rozmiary śrub i nakrętek w mechanice samochodowej, maszynowej i sprzętu gospodarczego. Zakres odpowiada większości prac serwisowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-5542
Producent	YATO
Rozmiar chwytowy	3/8" (9,5 mm)
Liczba elementów	22 części
Nasadki 3/8" w zestawie	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (17 sztuk)
Akcesoria w zestawie	Grzechotka 3/8", przedłużka 3/8", przegub Cardana 3/8", pokrętło typu T 3/8"
Forma przechowywania	Wkład piankowy do szuflady
Przeznaczenie	Warsztaty mechaniczne, serwisy samochodowe, użytek profesjonalny i hobbystyczny

## Zastosowanie zestawu kluczy nasadowych

- Naprawa i konserwacja pojazdów osobowych oraz dostawczych
- Serwis motocykli, quadów i sprzętu rekreacyjnego
- Montaż i demontaż maszyn przemysłowych
- Konserwacja sprzętu rolniczego i ogrodniczego
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów mocujących

- 
- Serwis sprzętu AGD i elektronarzędzi
  - Prace warsztatowe wymagające uporządkowanego zestawu narzędzi

### **Sprawdzanie kompatybilności**

Rozmiar chwytowy 3/8" (9,5 mm) to wymiar kwadratowego wpustu na nasadce i akcesoriach. Wszystkie elementy z tym standardem są ze sobą kompatybilne niezależnie od producenta. Nie łączyć z akcesoriami 1/4" (6,35 mm) lub 1/2" (12,5 mm) bez użycia odpowiednich adapterów.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny narzędzi – brak pęknięć, uszkodzeń mechanizmu grzechotki i prawidłowe osadzenie nasadek na chwycie. Dobierać rozmiar nasadki dokładnie do wymiarów śruby lub nakrętki, aby uniknąć uszkodzenia krawędzi.

Przegub Cardana stosować w sytuacjach, gdy oś śruby nie jest prostopadła do osi narzędzia. Maksymalny kąt pracy zależy od konstrukcji przegubu, typowo do 30-45 stopni. Przedłużkę wykorzystywać do pracy w głębokich gniazdach lub trudnodostępnych miejscach.

Po zakończeniu pracy oczyścić narzędzia z zabrudzeń i wilgoci. Mechanizm grzechotki okresowo smarować olejem maszynowym. Przechowywać w suchym miejscu w dedykowanym wkładzie piankowym, co zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia kontrolę kompletności zestawu.

### **Bezpieczeństwo pracy**

Stosować narzędzia zgodnie z przeznaczeniem, bez przekraczania dopuszczalnych obciążeń. Nie używać nasadek jako przedłużenia dźwigni ani młotka. Nie modyfikować narzędzi przez szlifowanie lub spawanie. Uszkodzone elementy wymienić na nowe, nie naprawiać prowizorycznymi metodami.

### **Produkty powiązane**

Zestaw można uzupełnić o nasadki specjalistyczne (Torx, imbusowe), adaptery do innych rozmiarów chwytowych, klucze dynamometryczne 3/8" do precyzyjnego dokręcania z kontrolą momentu oraz wózki narzędziowe YATO kompatybilne z systemem wkładów piankowych.

...