


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-do-szuflady-zestaw-kluczy-nasadowych-38-22cz-yt-5542-yato-p-945.html>

WKŁAD DO SZUFLADY ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 3/8" 22CZ. YT-5542 YATO

Cena brutto	82,80 zł
Cena netto	67,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-5542
Kod producenta	YT-5542
Kod EAN	5906083955426
Producent	YATO
Ilość elementów [szt.]	22
Jednostka	KPL

Opis produktu

Wkład do szuflady z zestawem kluczy nasadowych 3/8" 22 elementy YATO YT-5542

Zestaw kluczy nasadowych 3/8" w organizerze piankowym do szuflady wózkowej. Zawiera 17 nasadek w zakresie 6-22 mm, grzechotką, przedłużką, przegubem Cardana i pokrętłem typu T. Rozwiązanie dla warsztatów mechanicznych i użytkowników wymagających uporządkowanego dostępu do narzędzi.

Rozmiar chwytowy 3/8" (9,5 mm)

Liczba elementów 22 części

Zakres nasadek 6-22 mm

Forma przechowywania Wkład piankowy

Charakterystyka zestawu kluczy nasadowych 3/8"

Rozmiar chwytowy 3/8" (9,5 mm)

Uniwersalny standard stosowany w profesjonalnych warsztatach. Zapewnia wystarczający moment obrotowy dla większości zastosowań mechanicznych przy zachowaniu kompaktowych wymiarów narzędzi. Kompatybilny z akcesoriami 3/8" innych producentów.

Wkład piankowy do szuflady

Organizator z wyciętymi kształtami narzędzi ułatwia identyfikację brakujących elementów i utrzymanie porządku w szufladzie wózkowej. Pianka zabezpiecza narzędzia przed przemieszczaniem się podczas transportu wózka.

Kompletny zestaw akcesoriów

Oprócz nasadek zawiera grzechotkę, przedłużkę 3/8", przegub Cardana do pracy pod kątem oraz pokrętło typu T do szybkiego dokręcania. Eliminuje potrzebę dokupowania podstawowych akcesoriów.

Zakres nasadek 6-22 mm

17 nasadek metrycznych w odstępach co 1 mm pokrywa typowe rozmiary śrub i nakrętek w mechanice samochodowej, maszynowej i sprzętu gospodarczego. Zakres odpowiada większości prac serwisowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-5542
Producent	YATO
Rozmiar chwytowy	3/8" (9,5 mm)
Liczba elementów	22 części
Nasadki 3/8" w zestawie	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm (17 sztuk)
Akcesoria w zestawie	Grzechotka 3/8", przedłużka 3/8", przegub Cardana 3/8", pokrętło typu T 3/8"
Forma przechowywania	Wkład piankowy do szuflady
Przeznaczenie	Warsztaty mechaniczne, serwisy samochodowe, użytek profesjonalny i hobbystyczny

Zastosowanie zestawu kluczy nasadowych

- Naprawa i konserwacja pojazdów osobowych oraz dostawczych
- Serwis motocykli, quadów i sprzętu rekreacyjnego
- Montaż i demontaż maszyn przemysłowych
- Konserwacja sprzętu rolniczego i ogrodniczego
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów mocujących

-
- Serwis sprzętu AGD i elektronarzędzi
 - Prace warsztatowe wymagające uporządkowanego zestawu narzędzi

Sprawdzanie kompatybilności

Rozmiar chwytowy 3/8" (9,5 mm) to wymiar kwadratowego wpustu na nasadce i akcesoriach. Wszystkie elementy z tym standardem są ze sobą kompatybilne niezależnie od producenta. Nie łączyć z akcesoriami 1/4" (6,35 mm) lub 1/2" (12,5 mm) bez użycia odpowiednich adapterów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny narzędzi – brak pęknięć, uszkodzeń mechanizmu grzechotki i prawidłowe osadzenie nasadek na chwycie. Dobierać rozmiar nasadki dokładnie do wymiarów śruby lub nakrętki, aby uniknąć uszkodzenia krawędzi.

Przegub Cardana stosować w sytuacjach, gdy oś śruby nie jest prostopadła do osi narzędzia. Maksymalny kąt pracy zależy od konstrukcji przegubu, typowo do 30-45 stopni. Przedłużkę wykorzystywać do pracy w głębokich gniazdach lub trudnodostępnych miejscach.

Po zakończeniu pracy oczyścić narzędzia z zabrudzeń i wilgoci. Mechanizm grzechotki okresowo smarować olejem maszynowym. Przechowywać w suchym miejscu w dedykowanym wkładzie piankowym, co zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia kontrolę kompletności zestawu.

Bezpieczeństwo pracy

Stosować narzędzia zgodnie z przeznaczeniem, bez przekraczania dopuszczalnych obciążeń. Nie używać nasadek jako przedłużenia dźwigni ani młotka. Nie modyfikować narzędzi przez szlifowanie lub spawanie. Uszkodzone elementy wymienić na nowe, nie naprawiać prowizorycznymi metodami.

Produkty powiązane

Zestaw można uzupełnić o nasadki specjalistyczne (Torx, imbusowe), adaptery do innych rozmiarów chwytowych, klucze dynamometryczne 3/8" do precyzyjnego dokręcania z kontrolą momentu oraz wózki narzędziowe YATO kompatybilne z systemem wkładów piankowych.

...