

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-klejowy-do-pistoletu-7x200mm-1kg-s0701-7-schmith-p-31947.html>



Wkład klejowy do pistoletu 7x200mm 1kg S0701-7 SCHMITH

Cena brutto	18,65 zł
Cena netto	15,16 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	S0701-7
Kod producenta	S0701-7
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkład klejowy do pistoletu 7x200mm 1kg S0701-7 SCHMITH

Uniwersalny klej termotopliwy w postaci wkładów przeznaczonych do pistoletów na gorąco. Bezbarwna formuła zapewnia estetyczne połączenia w szerokim zakresie zastosowań.

Średnica wkładu 7 mm
Długość patyka 200 mm
Zawartość opakowania 1 kg
Typ kleju Termotopliwy

Charakterystyka produktu

Średnica 7 mm - kompatybilność

Wkłady pasują do standardowych pistoletów na gorąco z komorą 7 mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę komory w posiadanym narzędziu - informacja znajduje się w instrukcji lub na obudowie pistoletu.

Długość 200 mm - wydajność

Standardowa długość patyka zapewniająca balans między wygodą użytkowania a częstotliwością wymiany. Opakowanie 1 kg zawiera około 60-65 sztuk wkładów, co wystarcza na kilkadziesiąt godzin pracy przy typowych zastosowaniach.

Formuła bezbarwna

Przezroczysty klej po zastygnięciu pozostaje niewidoczny na większości powierzchni. Rozwiązanie korzystne przy pracach wymagających estetyki wizualnej lub łączeniu materiałów o jasnych kolorach.

Klej termotopliwy - zasada działania

Materiał przechodzi ze stanu stałego w płynny pod wpływem temperatury (zwykle 160-180°C). Po nałożeniu i ostygnięciu tworzy trwałe połączenie w ciągu 30-60 sekund. Nie wymaga mieszania składników ani czasu schnięcia.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	S0701-7
Typ kleju	Termotopliwy (hot melt)
Średnica wkładu	7 mm
Długość patyka	200 mm
Kolor	Bezbarwny (przezroczysty)
Masa opakowania	1 kg
Liczba sztuk w opakowaniu	ok. 60-65 szt.

Zastosowanie

- Łączenie elementów drewnianych w modelarstwie i rękodziele
- Montaż ozdób, dekoracji i elementów tekstylnych
- Mocowanie kabli, przewodów i małych komponentów elektronicznych
- Naprawy domowe - przyklejanie odpadających elementów
- Prace z papierem, tekturą i materiałami biurowymi
- Uszczelnianie drobnych szczelin i wypełnianie ubytków
- Montaż opakowań i zabezpieczanie przesyłek
- Tworzenie prototypów i makiet

Jak sprawdzić kompatybilność pistoletu?

Średnica komory pistoletu jest zazwyczaj oznaczona na obudowie urządzenia (np. "Ø7mm" lub "7mm glue gun"). Można również zmierzyć średnicę starego wkładu lub sprawdzić w dokumentacji technicznej narzędzia. Używanie wkładów o nieprawidłowej średnicy może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu podawania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy odczekać 3-5 minut od włączenia pistoletu, aby klej osiągnął odpowiednią temperaturę roboczą. Nie należy wymuszać podawania wkładu – mechanizm powinien przesuwac patyk samoczynnie po naciśnięciu spustu.

Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być suche i odtłuszczone. Klej termotopliwy działa najlepiej na materiałach porowatych (drewno, papier, tkaniny) oraz niektórych tworzywach sztucznych. Na gładkich powierzchniach metalowych i szkła przyczepność może być ograniczona.

Nie używane wkłady należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Materiał jest stabilny w temperaturze pokojowej i nie traci właściwości przez długi czas.

Bezpieczeństwo pracy

Temperatura rozpuszczonego kleju wynosi 160-180°C. Kontakt ze skórą może spowodować poważne oparzenia. Należy unikać dotykania dyszy pistoletu i świeżo nałożonego kleju. W razie oparzenia miejsce należy natychmiast ochłodzić zimną wodą przez co najmniej 10 minut.