

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-siatkowy-do-filtra-wody-1-5-i-2-88936-flo-p-48627.html>

wkład siatkowy do filtra wody 1,5" i 2" 88936 FLO

Cena brutto	20,98 zł
Cena netto	17,06 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	88936
Kod producenta	88936
Kod EAN	5906083078651
Producent	Flo

Opis produktu

Wkład siatkowy do filtra wody 1,5" i 2" FLO 88936

Wymienny wkład filtracyjny typu siatkowego 120 MESH przeznaczony do filtrów wody typu Y. Kompatybilny z przyłączami G1-1/2" oraz G2" BSP, zapewnia mechaniczną filtrację wody w instalacjach domowych i przemysłowych.

Poziom filtracji 120 MESH

Rozmiar przyłącza 1,5" i 2"

Materiał wykonania Stal nierdzewna + PP

Kompatybilność FLO 88932, 88933

Charakterystyka wkładu siatkowego FLO 88936

Filtracja 120 MESH

Siatka o gęstości 120 oczek na cal liniowy zatrzymuje cząstki o wielkości około 125 mikronów. Skutecznie usuwa piasek, rdzę, osady mechaniczne i inne zanieczyszczenia stałe, zachowując jednocześnie odpowiedni przepływ wody w instalacji.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Siatka wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję oraz długotrwałą eksploatację w kontakcie z wodą. Materiał wytrzymuje wielokrotne czyszczenie mechaniczne, co umożliwia regenerację wkładu zamiast jego wymiany.

Uniwersalna kompatybilność

Wkład pasuje do filtrów FLO o numerach katalogowych 88932 oraz 88933 z przyłączami gwintowanymi G1-1/2" i G2" BSP. Wymiary 222 mm wysokości i 92 mm szerokości zapewniają precyzyjne dopasowanie do korpusu filtra typu Y.

Możliwość regeneracji

Konstrukcja siatkowa pozwala na mechaniczne czyszczenie wkładu poprzez płukanie pod bieżącą wodą lub zanurzenie w roztworze czyszczącym. Wielokrotne użycie redukuje koszty eksploatacji systemu filtracji.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	88936
Producent	FLO
Typ wkładu	Siatkowy
Poziom filtracji	120 MESH (ok. 125 µm)
Rozmiar gwintu przyłącza	G1-1/2" BSP (M), G2" BSP (M)
Kompatybilność	Filtry FLO 88932, 88933
Materiał siatki	Stal nierdzewna
Materiał obudowy	Polipropylen (PP)
Wysokość	222 mm
Szerokość	92 mm

Zastosowanie wkładu siatkowego

- Mechaniczna filtracja wody w instalacjach wodociągowych domowych
- Ochrona urządzeń sanitarnych przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
- Systemy nawadniania ogrodów i terenów zielonych
- Instalacje przemysłowe wymagające wstępnej filtracji wody
- Zabezpieczenie pomp, zaworów i wodomierzy przed uszkodzeniem przez osady
- Systemy chłodzenia i obiegu wody technologicznej
- Instalacje zraszaczy i systemów przeciwpożarowych

Jak sprawdzić kompatybilność z filtrem

Przed zakupem należy zweryfikować numer katalogowy posiadanego filtra (88932 lub 88933) oraz rozmiar przyłącza gwintowanego. Wkład 88936 pasuje wyłącznie do filtrów typu Y marki FLO z przyłączami 1,5" (G1-1/2" BSP) oraz 2" (G2" BSP). Gwint BSP to standard brytyjski stosowany w instalacjach hydraulicznych.

Użytkowanie i konserwacja

Częstotliwość czyszczenia wkładu siatkowego zależy od jakości wody oraz intensywności użytkowania instalacji. Zaleca się kontrolę stanu wkładu co 3-6 miesięcy lub przy zauważalnym spadku ciśnienia wody.

Procedura czyszczenia obejmuje odkręcenie korpusu filtra, wyjęcie wkładu siatkowego i przepłukanie go pod bieżącą wodą. W przypadku silnych osadów można zastosować szczotkę lub namoczenie w ciepłej wodzie z dodatkiem środka odkamieniającego. Po wyczyszczeniu należy dokładnie opłukać wkład czystą wodą i zamontować go ponownie w korpusie filtra.

Materiał wykonania ze stali nierdzewnej oraz polipropylenu zapewnia odporność na chemikalia stosowane w procesie czyszczenia. Nie zaleca się stosowania środków ściernych, które mogą uszkodzić strukturę siatki i obniżyć skuteczność filtracji.

Produkty powiązane

Do kompleksowego systemu filtracji wody polecane są: korpusy filtrów FLO 88932 (1,5") i 88933 (2"), manometry do kontroli ciśnienia, uszczelki wymienne oraz dodatkowe wkłady zapasowe 88936.