

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-siatkowy-do-filtra-wody-34-i-1-88935-flo-p-48626.html>

wkład siatkowy do filtra wody 3/4" i 1" 88935 FLO

Cena brutto	9,13 zł
Cena netto	7,42 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	88935
Kod producenta	88935
Kod EAN	5906083078446
Producent	Flo

Opis produktu

Wkład siatkowy do filtra wody 3/4" i 1" FLO 88935

Wymienny element filtrujący wykonany ze stali nierdzewnej i polipropylenu, kompatybilny z filtrami typu Y marki FLO o przyłączach 3/4" i 1". Wkład zapewnia mechaniczną filtrację wody w instalacjach domowych i przemysłowych.

Poziom filtracji 120 MESH

Kompatybilność FLO 88930, 88931

Materiał Stal nierdzewna + PP

Wymiary 152 × 49 mm

Charakterystyka wkładu siatkowego FLO 88935

Filtracja 120 MESH

Oczko siatki 120 MESH odpowiada wielkości otworów około 125 mikrometrów. Zatrzymuje piasek, rdzę, osad oraz inne cząstki stałe, chroniąc zawory, baterie i urządzenia AGD przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

Siatka filtracyjna wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na korozję zapewnia długotrwałą eksploatację bez degradacji materiału. Możliwość wielokrotnego czyszczenia pod bieżącą wodą lub przy użyciu szczotki.

Uniwersalność montażowa

Wkład pasuje do filtrów FLO z przyłączami gwintowanymi 3/4" (G3/4 BSP) oraz 1" (G1 BSP). Wymiana nie wymaga specjalistycznych narzędzi - wystarczy odkręcić korpus filtra, wyjąć stary wkład i założyć nowy.

Obudowa z polipropylenu

Ramka montażowa z polipropylenu (PP) zapewnia stabilność wkładu wewnątrz korpusu filtra oraz odporność chemiczną na substancje obecne w wodzie wodociągowej, w tym chlor i sole mineralne.

Specyfikacja techniczna

Model	88935
Marka	FLO
Typ wkładu	Siatkowy
Poziom filtracji	120 MESH (~125 µm)
Kompatybilność	Filtry FLO 88930, 88931
Rozmiar gwintu przyłącza	G3/4" BSP (M), G1" BSP (M)
Materiał siatki	Stal nierdzewna
Materiał ramki	Polipropylen (PP)
Wysokość	152 mm
Szerokość	49 mm

Zastosowanie wkładu siatkowego

- Instalacje wodociągowe w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych
- Ochrona urządzeń sanitarnych, baterii i zaworów przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
- Przedłużanie żywotności pralek, zmywarek i innych urządzeń AGD podłączonych do sieci wodnej
- Systemy nawadniające w ogrodach i szklarniach
- Instalacje przemysłowe wymagające wstępnej filtracji wody
- Zabezpieczenie pomp i hydroforów przed cząstkami stałymi
- Filtry w systemach podgrzewania wody

Jak sprawdzić kompatybilność z filtrem

Wkład 88935 pasuje do filtrów FLO oznaczonych numerami 88930 i 88931. Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu filtra

(zazwyczaj umieszczony na korpusie lub w dokumentacji technicznej). Rozmiar gwintu przyłącza filtra musi wynosić 3/4" lub 1" - można to zweryfikować mierząc średnicę zewnętrzną gwintu lub sprawdzając dokumentację instalacji.

Użytkowanie i konserwacja

Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej nie wymaga wymiany po każdym zabrudzeniu - wystarczy regularne czyszczenie. Zalecana częstotliwość kontroli to raz na 3-6 miesięcy, w zależności od jakości wody w sieci. Objawy wskazujące na konieczność czyszczenia to spadek ciśnienia wody w instalacji oraz widoczne zanieczyszczenia w komorze filtra.

Procedura czyszczenia obejmuje odcięcie dopływu wody, odkręcenie dolnej części korpusu filtra, wyjęcie wkładu i przepłukanie go pod bieżącą wodą lub przy pomocy szczotki. W przypadku silnego osadu można zastosować namaczanie w roztworze kwasu cytrynowego. Po czyszczeniu należy sprawdzić stan uszczelek i ponownie zamontować wkład w korpusie.

Produkty powiązane

Do kompletu z wkładem siatkowym warto rozważyć zakup filtrów FLO 88930 (3/4") lub 88931 (1"), a także zestawu uszczelek zapasowych. W przypadku potrzeby wyższego stopnia filtracji można zastosować dodatkowe wkłady węglowe lub osadowe montowane za filtrem siatkowym.

...