

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-z-mikrofibry-do-mopa-67160-i-67162-67165-lund-p-14925.html>

WKŁAD Z MIKROFIBRY DO MOPA 67160 I 67162 67165 LUND

Cena brutto	5,17 zł
Cena netto	4,20 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67165
Kod producenta	67165
Kod EAN	5906083049538
Producent	Lund

Opis produktu

Wkład z mikrofibry do mopa Lund 67165

Wymienny wkład z mikrofibry kompatybilny z mopami Lund serii 67160, 67162 i 67165. Materiał mikrofibrowy zapewnia skuteczne usuwanie brudu i absorpcję wilgoci na różnych typach podłóg.

Materiał Mikrofibra

Wymiary 41 × 13 cm

Model 67165

Kompatybilność Lund 67160/67162/67165

Charakterystyka wkładu z mikrofibry

Struktura mikrowłókien

Mikrofibra składa się z włókien poliestrowych i poliamidowych o grubości kilka mikronów. Taka struktura tworzy gęstą sieć, która mechanicznie wychwytyje cząsteczki kurzu, piasku i innych zanieczyszczeń bez konieczności stosowania detergentów.

Właściwości absorpcyjne

Mikrofibra absorbuje wilgoć w ilości przekraczającej wielokrotnie własną masę. Umożliwia to skuteczne zbieranie rozlanych płynów oraz mycie mokre bez pozostawiania smug i nadmiaru wody na powierzchni.

Wymiary robocze 41 × 13 cm

Powierzchnia robocza wkładu pokrywa szeroki pas podłogi w jednym przejeździe, co skraca czas sprzątania. Rozmiar dostosowany do konstrukcji mopów Lund zapewnia stabilne mocowanie i równomierne przyleganie do czyszczonej powierzchni.

Możliwość prania maszynowego

Wkład zachowuje właściwości czyszczące po wielokrotnym praniu w pralce. Zalecane pranie w temperaturze do 60°C bez użycia miękczaczy, które mogą zmniejszyć chłonność włókien.

Specyfikacja techniczna

Producent	Lund
Model	67165
Typ produktu	Wkład wymienny do mopa
Materiał	Mikrofibra (poliester + poliamid)
Wymiary	41 × 13 cm
Kompatybilność	Mopy Lund 67160, 67162, 67165
Możliwość prania	Tak, w pralce do 60°C

Zastosowanie wkładu do mopa

- Czyszczenie paneli laminowanych i podłóg drewnianych
- Mycie płytek ceramicznych i gresu w kuchni oraz łazience
- Sprzątanie powierzchni kamiennych, w tym marmuru i granitu
- Usuwanie kurzu i sierści zwierzęcej z gładkich podłóg
- Mycie mokre i na wilgotno bez użycia chemii
- Czyszczenie powierzchni biurowych i komercyjnych
- Sprzątanie podłóg w pomieszczeniach alergików
- Utrzymanie czystości w korytarzach i dużych przestrzeniach

Kompatybilność z mopami Lund

Wkład pasuje do trzech modeli mopów: 67160, 67162 i 67165. Przed zakupem warto sprawdzić numer modelu mopa — znajduje się zazwyczaj na etykiecie przy uchwycie lub w instrukcji obsługi. Wymiary wkładu 41 × 13 cm są dostosowane do stelaża tych konkretnych mopów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem wkład można przepłukać w letniej wodzie, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne. Podczas montażu należy równomiernie naciągnąć materiał na stelaż mopa, upewniając się, że mocowanie jest stabilne.

Po zakończeniu sprzątania wkład należy przepłukać pod bieżącą wodą, usuwając zebrane zanieczyszczenia. Regularne pranie maszynowe (co 3-5 użyć lub częściej przy intensywnym brudzeniu) wydłuża żywotność produktu. Nie należy stosować płynów zmiękczejących ani wybielaczy chlorowych — obniżają one chłonność mikrofibry.

Wkład powinien schnąć w pozycji rozłożonej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Suszenie w suszarce bębnowej jest możliwe w niskiej temperaturze, ale może przyspieszyć zużycie włókien.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup dodatkowego wkładu zapasowego, co umożliwi wymianę podczas prania. Mopy Lund serii 67160-67165 wyposażone są w teleskopowe drążki i obrotowe głowice, ułatwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc.