

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-z-mikrofibry-do-mopa-67161-67164-lund-p-14924.html>



## WKŁAD Z MIKROFIBRY DO MOPA 67161 67164 LUND

Cena brutto	<b>12,72 zł</b>
Cena netto	<b>10,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>67164</b>
Kod producenta	<b>67164</b>
Kod EAN	<b>5906083049545</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Wkład z mikrofibry do mopa Lund 67161/67164

Wymienny wkład z mikrofibry przeznaczony do mopów płaskich Lund. Dwustronna konstrukcja z różną długością włókien umożliwia zarówno zbieranie luźnych zanieczyszczeń, jak i usuwanie przyschniętych plam.

Wymiary 41 x 13 cm

Materiał Mikrofibra

Kompatybilność Lund 67161, 67164

Typ konstrukcji Dwustronny

### Charakterystyka wkładu z mikrofibry

#### Dwustronna konstrukcja włókien

Jedna strona wyposażona w dłuższe włókna skutecznie zbiera kurz, włosy i drobne cząstki. Druga strona z krótszym włosiem przeznaczona do usuwania przyschniętych zabrudzeń i dokładnego czyszczenia powierzchni.

### Właściwości mikrofibry

Włókna mikrofibrowe o grubości mniejszej niż 1 denier zapewniają wysoką chłonność i zdolność wychwytywania zanieczyszczeń bez stosowania detergentów. Struktura włókien minimalizuje ryzyko zarysowań delikatnych powierzchni.

### Kompatybilność z mopami Lund

Wkład dopasowany wymiarowo do stelaży mopów płaskich Lund o numerach katalogowych 67161 i 67164. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu mopa w celu potwierdzenia zgodności.

### Możliwość wielokrotnego prania

Mikrofibra zachowuje właściwości czyszczące po wielokrotnym praniu w temperaturze do 60°C. Materiał odporny na rozciąganie i mechaniczne uszkodzenia podczas intensywnego użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	67164
Marka	Lund
Wymiary wkładu	41 x 13 cm
Materiał włókien	Mikrofibra
Typ konstrukcji	Dwustronny (długie i krótkie włosie)
Kompatybilność	Mopy Lund 67161, 67164
Możliwość prania	Tak, do 60°C

## Zastosowanie wkładu do mopa

- Czyszczenie paneli podłogowych laminowanych i winylowych
- Mycie powierzchni ceramicznych i kamiennych
- Utrzymanie czystości parkietów lakierowanych
- Usuwanie kurzu z dużych powierzchni podłogowych
- Czyszczenie ścian i sufitów z gładkich materiałów
- Polerowanie powierzchni po myciu
- Zbieranie sierści zwierząt i włosów z podłóg
- Czyszczenie na sucho i wilgotno

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Montaż wkładu**

Wkład mocuje się do stelaża mopa poprzez założenie na ramkę lub system klipsów. Materiał należy naciągnąć równomiernie, aby uniknąć fałdowania podczas czyszczenia. Przed pierwszym użyciem zaleca się przepłukanie wkładu w czystej wodzie.

## **Pranie i suszenie**

Wkłady z mikrofibry można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie należy stosować płukania z płynem zmiękczającym, ponieważ osadza się on na włóknach i zmniejsza chłonność. Suszenie w suszarce bębnowej dopuszczalne w niskiej temperaturze. Mikrofibra wysycha szybko podczas naturalnego suszenia.

## **Wymiana wkładu**

Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania. Wkład należy wymienić, gdy włókna ulegną znacznemu zużyciu, mikrofibra przestanie skutecznie zbierać zabrudzenia lub pojawią się trwałe plamy. Posiadanie zapasowych wkładów umożliwia ciągłość pracy podczas prania używanych.

## **Produkty powiązane**

Do kompletu z wkładem z mikrofibry warto rozważyć zakup dodatkowych akcesoriów: stelaż mopa Lund 67161 lub 67164, teleskopowy drążek do mopa umożliwiający regulację wysokości, pojemnik ze spryskiwaczem do czyszczenia na mokro oraz dodatkowe wkłady zapasowe.