

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-z-mikrofibry-do-myjki-67170-67171-lund-p-14927.html>

## WKŁAD Z MIKROFIBRY DO MYJKI 67170 67171 LUND

Cena brutto	<b>4,25 zł</b>
Cena netto	<b>3,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>67171</b>
Kod producenta	<b>67171</b>
Kod EAN	<b>5906083049569</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Wkład z mikrofibry do myjki Lund 67170/67171

Wymienny wkład z mikrofibry stanowi kluczowy element w myjkach do okien Lund 67170 i 67171. Materiał mikrofibrowy zapewnia skuteczne usuwanie zabrudzeń z gładkich powierzchni bez pozostawiania smug i ryzyka zarysowań.

Wymiary 25 × 7 cm

Materiał Mikrofibra

Kompatybilność Lund 67170/67171

Możliwość prania Tak

### Charakterystyka wkładu z mikrofibry

#### Struktura włókien mikrofibrowych

Włókna mikrofibry o grubości poniżej 1 deniera tworzą gęstą strukturę, która mechanicznie usuwa zanieczyszczenia z powierzchni. Pojedyncze włókno jest 100 razy cieńsze od ludzkiego włosa, co pozwala na docieranie do mikropor na powierzchni szkła.

### **Chłonność i dystrybucja płynu**

Mikrofibra wchłania wodę i detergenty w ilości przekraczającej 7-krotność własnej masy. Równomierna dystrybucja płynu na powierzchni wkładu zapewnia jednolite mycie bez konieczności wielokrotnego zwilżania.

### **Bezpieczeństwo dla powierzchni**

Miękka struktura włókien eliminuje ryzyko zarysowań na szkle, lustrach i innych delikatnych powierzchniach. Brak twardych cząstek w materiale chroni powłoki antyrefleksyjne i hydrofobowe.

### **Trwałość eksploatacyjna**

Wkład zachowuje właściwości czyszczące po wielokrotnym praniu w temperaturze do 60°C. Odporna na odkształcenia struktura mikrofibry zapewnia długotrwałe dopasowanie do głowicy myjki.

## Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Wkład z mikrofibry do myjki Lund 67170/67171
Model	67171
Producent	Lund
Materiał	Mikrofibra
Wymiary	25 × 7 cm
Kompatybilność	Myjki Lund 67170, Lund 67171
Możliwość prania	Tak, do 60°C
Typ produktu	Wymienny wkład czyszczący

## Zastosowanie wkładu mikrofibrowego

- Mycie okien w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych
- Czyszczenie powierzchni luster w łazienkach i przedpokojach
- Usuwanie zabrudzeń z płytek ceramicznych i glazury
- Mycie przeszkleń w meblach i witrynach
- Czyszczenie szyb w drzwiach balkonowych i tarasowych
- Konserwacja powierzchni szklanych w kabinach prysznicowych
- Mycie szklanych blatów i stolików
- Czyszczenie wyświetlaczy i paneli szklanych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż wkładu

Wkład zakłada się na głowicę myjki poprzez naciągnięcie na powierzchnię roboczą. Wymiary 25 × 7 cm odpowiadają konstrukcji myjek Lund 67170 i 67171. Prawidłowe założenie wymaga równomiernego rozmieszczenia materiału bez zagięć.

### Czyszczenie wkładu

Po użyciu wkład należy wypłukać pod bieżącą wodą w celu usunięcia resztek detergentu i zanieczyszczeń. Pranie w pralce możliwe w temperaturze do 60°C bez płukania w zmiękczacach, które mogą zmniejszyć chłonność mikrofibry. Suszenie w temperaturze pokojowej.

### Wymiana wkładu

Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania. Oznaki zużycia to utrata chłonności, widoczne uszkodzenia włókien lub trwałe przebarwienia. Regularny zakup wymiennych wkładów zapewnia stałą skuteczność czyszczenia.

### Kompatybilność z myjkami Lund

Wkład przeznaczony jest wyłącznie do modeli Lund 67170 i 67171. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej myjki. Wymiary 25 × 7 cm standaryzowane są dla tych konkretnych urządzeń i nie pasują do innych typów myjek do okien.