

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wklad-zestaw-nasadek-z-grzechotka-38-8-22mm-crv-geko-g10832b-p-20612.html>

Wkład - zestaw nasadek z grzechotką 3/8" 8-22mm CRV GEKO G10832B

Cena brutto	78,19 zł
Cena netto	63,57 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G10832B
Kod producenta	G10832B
Kod EAN	5901477132896
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wkład - zestaw nasadek z grzechotką 3/8" 8-22mm CRV GEKO G10832B

Kompletny zestaw narzędzi w formie wkładu do skrzynki narzędziowej, zawierający grzechotkę 3/8" oraz 26 nasadek w zakresie 6-22 mm. Narzędzia wykonane ze stali chromowo-wanadowej (CRV) z chromowanym wykończeniem zapewniają trwałość w warunkach warsztatowych.

Chwyty grzechotki 3/8" (10 mm)

Liczba narzędzi 28 elementów

Zakres nasadek 6-22 mm

Materiał CRV

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop stali o zwiększonej wytrzymałości na skręcanie i zużycie. Dodatek wanadu poprawia twardość i odporność na ścieranie, co przekłada się na dłuższą żywotność narzędzi przy intensywnej pracy.

Grzechotka 24-zębowa

Mechanizm z 24 zębami oznacza kąt pracy 15°, co umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach, gdzie pełny obrót narzędziem jest niemożliwy. Wystarczy 15° swobodnej przestrzeni do wykonania ruchu.

Przegub Cardana

Umożliwia pracę pod kątem do 35-40° względem osi śruby. Przydatny przy dostępie z boku lub przy pracach pod maską pojazdu, gdzie narzędzie nie może być ustawione prostopadle.

Chromowane wykończenie

Warstwa chromu zabezpiecza przed korozją i ułatwia czyszczenie narzędzi. Polerowana powierzchnia zmniejsza tarcie przy zakładaniu i zdejmowaniu nasadek.

Specyfikacja techniczna

Model	G10832B
Chwyty grzechotki	3/8" (9,53 mm)
Liczba zębów grzechotki	24 (kąt pracy 15°)
Materiał narzędzi	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Wykończenie powierzchni	Chromowane, polerowane
Wymiary wkładu	385 × 175 × 44 mm
Liczba elementów	28
Nasadki 6-kątne	17 szt. (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm)
Nasadki E-Torx	7 szt. (E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20)
Nasadki do świec	2 szt. (16 mm, 21 mm)
Przedłużki	2 szt. (75 mm, 150 mm)
Dodatkowe elementy	Przegub Cardana, pokrętło typu T 155 mm

Zastosowanie

- Serwis samochodowy - demontaż i montaż elementów podwozia, silnika, zawieszenia
- Wymiana świec zapłonowych w silnikach benzynowych (nasadki 16 mm i 21 mm)
- Prace przy instalacjach elektrycznych z wkrętami Torx (E10-E20)
- Montaż i naprawa maszyn przemysłowych
- Prace instalacyjne w budownictwie
- Konserwacja sprzętu ogrodniczego i narzędzi elektrycznych

-
- Naprawa AGD i RTV (dostęp do śrub w obudowach)

Oznaczenie chwytów 3/8"

Chwyty 3/8" (9,53 mm) to średni rozmiar w systemie nasadek. Mniejsze niż 1/2" (stosowane przy ciężkich pracach) i większe niż 1/4" (precyzyjne prace). Zestaw 3/8" to uniwersalne rozwiązanie do większości zastosowań warsztatowych i domowych.

Zawartość zestawu

Zestaw obejmuje 28 elementów:

Grzechotka 3/8"	1 szt. (24 zęby)
Przedłużka 3/8"	2 szt. (75 mm, 150 mm)
Przegub Cardana 3/8"	1 szt.
Pokrętło typu T 3/8"	1 szt. (155 mm)
Nasadki 6-kątne 3/8"	17 szt. (6-22 mm)
Nasadki E-Torx 3/8"	7 szt. (E10-E20)
Nasadki do świec	2 szt. (16 mm, 21 mm z gumową wkładką)

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem upewnij się, że wymiary wkładu (385 × 175 × 44 mm) pasują do modułu w skrzynce narzędziowej. Standardowe moduły warsztatowe mają zazwyczaj wymiary wielokrotności 100 mm szerokości.

Po użyciu zaleca się wycieranie narzędzi z kurzu i zabrudzeń. Chromowana powierzchnia jest odporna na korozję, ale długotrwały kontakt z wilgocią może prowadzić do mikropęknięć powłoki. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność zestawu.

Grzechotka wymaga okresowego smarowania mechanizmu - kilka kropel oleju maszynowego co kilka miesięcy intensywnego użytkowania zapewnia płynną pracę. Nasadki należy zakładać do oporu na chwytach, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu blokującego.